

OCBS-2010: Máquina barato de larga distancia del escáner de código de barras

Modelo No .: OCBS-2010

Característica:

la tecnología de imágenes de alta resolución;

Lectura omnidireccional, fácil de escanear;

Alta compatibilidad para todos los principales símbolos de 1D y 2D;

Se puede leer el código de barras en la pantalla el código de barras y el color;

excelente precisión de exploración 5mil (se puede personalizar según sea necesario);

ajuste de la función especial de múltiples apoyado;

interfaces de múltiples opcionales;

Especificación:

Características de presentación

Resolución 640 * 480, 256 niveles de gris

Fuente de luz LED (630 nm $\pm$ 10 nm)

Iluminación 0 ~ 100.000 LUX

ángulo de barrido SR distancia estándar: horizontal: 45 °; Vertical: 30 °

velocidad de escaneado 25 cm / seg

simbología 2D Data Matrix, Matrix 2 de 5, MaxiCódigo, MicroPDF417, Código MSI, PDF417, Código QR, Estándar 2 de 5, Telepen, TLC 39, etc.

1D Australian Post, azteca, BPO, Canada Post, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, holandés Post, EAN.UCC compuesto, Intercalado 2 de 5, Japan Post, Planeta, Código Plessey, Postnet, RSS, UPC / EAN, etc.

Precisión $\geq$ 5mil Se puede personalizar según sea necesario

roll 360 °

Tono 65 °

Sesgar 75 °

Características físicas

Interfaz RS232 / USB (puerto virtual, sólo son compatibles con los sistemas operativos MS y Mac)

voltaje 5 V DC $\pm$ 5%

Corriente 300 mA (trabajando) 40mA (inactivo)

Cable 1.5m

Peso 150 gramo

Dimensiones 170 mm x 100 mm x 75 mm

Entorno de usuario

operar -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 144 ° F)

Temperatura

Temperatura de almacenamiento	-30 ° C a 70 ° C (-22 ° F a 158 ° F)
Humedad	5% - 95% (sin condensación)
Choque	soltar de 120 cm al concreto Floor

OCBS-2010: Máquina barato de larga distancia del escáner de código de barras

Demostración del cuadro





OCBS-2010



www.ocominc.com





OCBS-2010



www.ocominc.com

CE FC



OCBS-2010: Máquina barato de larga distancia del escáner de código de barras

productos de relación

