Mano Escáner de código de barras 2D

(MINNESOTA: OCBS -2011)

Feautre:

norte Tecnología de imágenes de alto rendimiento;
norte Escaneo omnidireccional, fácil de escanear;
norte Alta compatibilidad para todos los principales símbolos 1D y 2D;
norte Puede leer el código de barras en la pantalla y el código de barras de color;
norte 5mil excelente precisión de escaneo(Se puede personalizar según sea necesario) ;
norte Se admite la configuración de funciones especiales múltiples;
norte Multi interfaces opcionales;

Especificación:

Características de presentación		
Resolución		640 * 480, 256 niveles de gris
Fuente de luz		LED (630 nm ± 10 nm)
Iluminación		0 ~ 100,000 LUX
Ángulo de escaneo		Distancia estándar SR: horizontal: 45 °; Vertical: 30 °
Velocidad de escaneo		25 cm / seg
Simbologia	2D	DataMatrix, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, QR code, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, etc.
	1D	Australian Pos t, Aztec, BPO, Canada Pos t, Codabar, Codablock, Código 11, Código 39, Código 93, Código 128 / EAN128, Dutch Pos t, EAN.UCC Com pos ite, Intercalado 2 de 5, Japón Pos t, Planeta, código Plessey, red Pos, RSS, UPC / EAN, etc.
Precisión		≥ 5mil Se puede personalizar según sea necesario
Rodar		360 °
Tono		65 °
Sesgar		75 °
Características físicas		
Interfaz		RS232 / USB (Puerto virtual, solo soporta sistemas operativos MS y Mac)
voltaje		DC 5 V ± 5%
Corriente		300 mA (trabajando) 40mA (inactivo)
Cable		1.5metro
Peso		150 g
Dimensiones		170 mm x 100 mm x 75 mm
Entorno de usuario		
Operar la temperatura		-20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 144 ° F)
Temperatura de almacenamiento		-30 ° C a 70 ° C (-22 ° F a 158 ° F)
Humedad		5% - 95% (sin condensación)
Choque		Descenso desde 120 cm hasta suelo de hormigón.

OCOM®

At your side

OCBS-2011

ISO FC CE RoHS