

# OCBS -2013 Lector de códigos de barras 2D USB POS de lectura rápida de 1 millón de resoluciones

(Modelo No .: OCBS -2013)

## Feautre:

Tecnología de imágenes de alto rendimiento;

1MP High Pixel 1MP (1280 \* 800)

Escaneo omnidireccional,

Alta compatibilidad para todos los principales símbolos 1D y 2D;

Puede leer el código de barras en la pantalla y el código de barras de color;

4mil excelente precisión de escaneo;

Se admite la configuración de funciones especiales múltiples;

Código de extensión de soporte ASCII y caracteres especiales

## Especificación:

|                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fuente de luz                      |    | LED blanco                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bip                                |    | Soportado                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Estar                              |    | Opcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Indicador                          |    | LED verde, pitido                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rendimiento de escaneo             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sensor                             |    | CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resolución                         |    | 1280 * 800,256 niveles de gris                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Velocidad máxima de decodificación |    | 13mil UPC 40cm / s                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ángulo de lectura                  |    | horizontalmente 50 grados; verticalmente 20 grados                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Precisión                          |    | ≥4mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Capacidad de decodificación        | 1D | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Código 39, Código 39, ASCII completo, Código 32, Código Trióptico 39, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5 (Discreto 2 de 5), Matriz 2 de 5, Codabar (NW7), Código 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Código93, Código 11 (USD-8), MSI / Plessey |
|                                    | 2D | PDF417, MicroPDF417, Código QR, Matriz de datos, Código Han Xin, Código Azteca, GS1 Com pos ite                                                                                                                                                                                                                        |

|                                |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profundidad de campo           | Código 39 (5mil): 50mm ~ 120mm<br>Código 39 (10mil): 25mm ~ 250mm<br>UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm<br>Matriz de datos (7.5mil): 63mm ~ 150mm<br>PDF417 (6.6mil) □ 62mm ~ 145mm                              |
| Sensibilidad                   | Inclinación $\pm 45^\circ$ @ $0^\circ$ Roll y $0^\circ$ Skew<br>Rotación $\pm 30^\circ$ a $0^\circ$ de inclinación y $0^\circ$ de inclinación<br>Deflexión $\pm 45^\circ$ @ $0^\circ$ Roll and $0^\circ$ Skew |
| Eléctrico                      |                                                                                                                                                                                                               |
| Interfaz                       | USB o USB virtual COM (puerto serie virtual)                                                                                                                                                                  |
| Voltaje de entrada             | 3.3v ~ 5v DC                                                                                                                                                                                                  |
| Potencia estandar              | 2.0w (400mA)                                                                                                                                                                                                  |
| Máximo poder                   | 2.5w (450mA)                                                                                                                                                                                                  |
| Adaptador DC                   | Max 5.5V 1A                                                                                                                                                                                                   |
| Clase de led                   | Clase I                                                                                                                                                                                                       |
| Entorno de usuario             |                                                                                                                                                                                                               |
| Operar la temperatura          | -20 grados C ~ +60 grados C (-4 grados F a 144 grados F)                                                                                                                                                      |
| Temperatura de almacenamiento  | -30 grados C ~ +70 grados C (-22 grados F a 158 grados F)                                                                                                                                                     |
| Humedad                        | 5% - 95% (sin condensación)                                                                                                                                                                                   |
| Resistencia a la caída:        | 1.5m (5.0ft) gotas a concreto                                                                                                                                                                                 |
| Clase de propiedad intelectual | IP54                                                                                                                                                                                                          |
| Intensidad de luz              | Trabajo: luces de sol, luces fluorescentes                                                                                                                                                                    |



OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013







OCBS-2013

