

**OCBS -2013 Descodificación rápida Pantalla de mano de mano USB Lectura de código QR
Código de barras 2D**

(Modelo No .: OCBS -2013)

Feautre:

Tecnología de imágenes de alto rendimiento;

1MP High Pixel 1MP (1280 * 800)

Escaneo omnidireccional,

Alta compatibilidad para todos los principales símbolos 1D y 2D;

Puede leer el código de barras en la pantalla y el código de barras de color;

4mil excelente precisión de escaneo;

Se admite la configuración de funciones especiales múltiples;

Código de extensión de soporte ASCII y caracteres especiales

Especificación:

Función		
Fuente de luz		LED blanco
Bip		Soportado
Estar		Opcional
Indicador		LED verde, pitido
Rendimiento de escaneo		
Sensor		CMOS
Resolución		1280 * 800,256 niveles de gris
Velocidad máxima de decodificación		13mil UPC 40cm / s
Ángulo de lectura		horizontalmente 50 grados; verticalmente 20 grados
Precisión		≥4mil
Capacidad de decodificación	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Código 39, Código 39, ASCII completo, Código 32, Código Trióptico 39, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5 (Discreto 2 de 5), Matriz 2 de 5, Codabar (NW7), Código 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Código93, Código 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, Código QR, Matriz de datos, Código Han Xin, Código Azteca, GS1 Com pos ite

Profundidad de campo	Código 39 (5mil): 50mm ~ 120mm Código 39 (10mil): 25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm Matriz de datos (7.5mil): 63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil) □ 62mm ~ 145mm
Sensibilidad	Inclinación $\pm 45^\circ$ @ 0° Roll y 0° Skew Rotación $\pm 30^\circ$ a 0° de inclinación y 0° de inclinación Deflexión $\pm 45^\circ$ @ 0° Roll and 0° Skew
Eléctrico	
Interfaz	USB o USB virtual COM (puerto serie virtual)
Voltaje de entrada	3.3v ~ 5v DC
Potencia estandar	2.0w (400mA)
Máximo poder	2.5w (450mA)
Adaptador DC	Max 5.5V 1A
Clase de led	Clase I
Entorno de usuario	
Operar la temperatura	-20 grados C ~ +60 grados C (-4 grados F a 144 grados F)
Temperatura de almacenamiento	-30 grados C ~ +70 grados C (-22 grados F a 158 grados F)
Humedad	5% - 95% (sin condensación)
Resistencia a la caída:	1.5m (5.0ft) gotas a concreto
Clase de propiedad intelectual	IP54
Intensidad de luz	Trabajo: luces de sol, luces fluorescentes



OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013

