**Escáner de código de barras industrial de mano 1D / 2D**

**(Modelo No .: OCBS -2015)**

## Característica:

- Decodificación de alto rendimiento

Puede leer códigos de barras de hasta 3mil, códigos de barras DPM en repuestos, códigos de barras OCR y puede tomar fotografías.

- Fuerte función de edición de datos

Algunas funciones se pueden configurar en escáneres antes de enviar datos a la máquina host. Ayuda a ingresar datos como una forma solicitada para lograr el objetivo de editar datos de manera flexible.

- Con sensor IR para detectar el código de barras en movimiento

La función IR puede detectar códigos de barras móviles de hasta 40 cm y decodificar dentro de los 100 ms.

- Diseño estructural confiable y duradero

Puede soportar caídas repetidas desde una altura de 1,8 metros, nivel de protección IP42.

- Iluminación humanizada y diseño de foco

La iluminación suave sin frecuencia de flash y un sistema de enfoque cruzado con láser claro y preciso no solo producen fatiga visual en condiciones de operación continuas de alta resistencia, sino que también mejoran en gran medida la eficiencia de la operación.

- Diseño de baja potencia compatible con todo tipo de dispositivos

El diseño de baja potencia puede ayudar a resolver los problemas de conexión causados por la capacidad insuficiente de la unidad USB en la computadora host o los requisitos de voltaje excesivos para el dispositivo de acceso, etc. Ayuda a maximizar la compatibilidad del dispositivo.

## Solicitud:

Gestión retrospectiva de la producción en la industria electrónica, gestión retrospectiva de la producción de la industria ligera, gestión del almacén de la tienda en línea, logística y aplicación normal de escáner de código de barras, etc.

## Especificación:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Escanear | | | |
| Sensor | CMOS | Exactitud* | ≥3mil |
| Resolución | 1280 * 960 | Tolerancia de movimiento * | 2 m / s |
| Ligero | LED blanco / LED rojo | Ángulo de campo de visión | Horizontal 40.5 °, Vertical 30.4 ° |
| Atención | Láser 650nm | Contraste simbólico * | ≥25% |
| Códigos de barras | 2D | PDF417, código QR, matriz de datos, código sensible chino (□ □ □), etc. | |
| | 1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Código 128, Código93, ITF-6, ITF-14, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Estándar 2 de 5, Matriz 2 de 5, Barra de datos GS1, Código 39, Código 11, MSI-Plessey, Plessey, etc. | |
| Profundidad de lectura * | Tipo de código de barras | 2015-1 | 2015-2 |
| | EAN-13 (13mil) | 25mm ~ 155mm | 40mm ~ 410mm |
| | Código 39 (5mil) | 50mm ~ 100mm | 110mm ~ 250mm |
| | PDF 417 (6.7mil) | 40mm ~ 105mm | 115mm ~ 190mm |
| | Matriz de datos (10mil) | 40 mm ~ 110 mm | 100 mm ~ 250 mm |
| | Código QR (15mil) | 35mm ~ 155mm | 70mm ~ 280mm |
| Sensibilidad de código de barras * | Tono | ± 50 ° | |
| | Inclinación | 360 ° | |
| | Sesgar | ± 50 ° | |
| Eléctrico | | | |
| Interfaz | RS-232, USB, PS / 2 | Método rápido | Zumbador, indicador LED, vibrador |
| Dimensión | 166 (W) * 107 (D) * 71 (H) mm | voltaje | 5 VDC ± 5% |
| Peso | 208g | Potencia nominal consumo | 1251 mW (valores típicos) |
| Corriente @ 5 VDC | Corriente de funcionamiento 266 mA (valores típicos) | Corriente de espera | 109 mA |
| Ambiental | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 50 ℃ | Electrostático | ± 16 kV (descarga de aire), ± 8 kV (descarga directa) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | Anti Drop | 1.8m |
| Humedad | 5% ~ 95% Sin condensación | Grado de IP | IP42 |
| Certificados | FCC Part15 Clase B, CE EMC Clase B | | |
| Accesorios | | | |
| cable | USB | Cable USB, para conexión y transmisión | |
| | RS-232 | Cable RS-232 (opcional), para conexión y transmisión. | |
| | PS / 2 | Cable PS / 2 (opcional), para conexión y transmisión | |
| adaptador | Adaptador de 5V (opcional), para fuente de alimentación RS232. Salida: DC 5V, 1.5A. Entrada: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz | | |
| Otros | | | |
| Soporte de inducción inteligente | Opcional | | |
| Edición de datos | Soportado | | |

Ocom®

At your side

# OCBS-2015

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

# OCBS-2015

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

# OCBS-2015

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-2015
PASSPORT
United States
of America
ISO
FC
CE
RoHS