# Escáner de código de barras 1D / 2D de alto píxel

(Modelo No .: OCBS -2018)

## Feautre:

Tecnología de imagen de alto rendimiento;

1MP High Pixel 1MP (1280 * 800);

Exploración omnidireccional;

Alta compatibilidad para todos los principales símbolos 1D y 2D;

Puede leer el código de barras en la pantalla y el código de barras de color;

Excelente precisión de escaneo de 4mil;

Configuración de funciones especiales múltiples compatible;

## Especificación:

| | |
|---|---|
| Interfaz | USB; (RS232 se puede personalizar) |
| Soporte del sistema | Linux, Android, Windows XP, 7□8□10, MAC |
| Ayuda de idioma | Inglés; Alemán; Francés; Italiano; Ruso; Finlandés; noruego |
| Sensor | Sensor CMOS plano |
| Fuente de luz | LED rojo (con el objetivo) + LED blanco (iluminación) |
| Procesador | ARM MCU + DSP de 32 bits |
| Tolerancia al movimiento | Código39: 35 cm / seg |
| Resolución | 4mil |
| Tasa de error | 1/5 millones |
| Modo de lectura | Imagen |
| Modo de disparo | Manual, escaneo continuo, detección automática |
| Modo rápido | Zumbador, indicador (LED) |
| Contraste de impresión | 20% |
| Material | ABS + PC |
| Fuente de alimentación | DC 5V ± 5% |
| El consumo de energía | 375 mW (en funcionamiento); 226 mW (estable); 750 mW (máx.) |
| | □Consumo de energía promedio□ |
| Peso | 145.0g ± 5g □sin cable□ |
| Talla | L * W * H: 164.5 * 91.5 * 68.0 (unidad: mm) |
| Color | Negro + gris |

| | | |
|---|---|---|
| Capacidad de decodificación | 1D | ● Code25-Interleaved ● Code25-Standard ● Code25-Matri |
| | | ● Code39-Regular ● Code39-FullASCII ● Code32 |
| | | ● Code93-Regular ● Code93-FullASCII ● Code128 |
| | | ● EAN / GSL / UCC-128 Auto ● Codabar ● MSI |
| | | ● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● JAN-8 ● Código11 ● UPCE0 |
| | 2D | ● MICRO QR ● Matriz de datos ● QR |
| | | ● AZTEC ● PDF417 |
| Ángel escaneando | | Rollo 360 °, paso 30 °, guiñada 45 ° |
| Profundidad de escaneo | | Código39 4.17mil (15 bytes): 6cm - 12cm |
| | | Código 128 4.17mil (16 bytes): 7 cm - 10 cm |
| | | Matriz de datos 10.83mil (8 bytes): 5cm - 16cm |
| | | Código QR 10.83mil (8 bytes): 7cm - 12cm |
| Parámetro ambiental | | |
| Grado de IP | | IP52 |
| Temperatura de funcionamiento | | 0 a 50 ℃ / 32 a 122 ℉ |
| Temperatura de almacenamiento | | 0 a 50 ℃ / 32 a 122 ℉ |
| Operación humedad | | 20% a 85% (sin condensación) |
| Humedad de almacenamiento | | 20% a 85% (sin condensación) |
| Protección ESD | | Descarga de aire 15KV |
| Resistencia a los golpes | | Caída libre de 1,5 m sobre superficie de hormigón |

OCOM®

At your side

# OCBS-2018

ISO FC CE RoHS

OCOM®
At your side
OCBS-2018
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCBS-2018
ISO
FC
CE
RoHS

OCOM®

At your side

# OCBS-2018

ISO FC CE RoHS

OCOM®
At your side
OCBS-2018
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCBS-2018
ISO
FC
CE
RoHS