## Características:

Tecnología de imágenes de alto rendimiento Escaneo omnidireccional de
300 000 píxeles (640 x 480) Alta compatibilidad con todos los principales símbolos 1D y 2D Puede leer el código de barras en la pantalla y el código de barras en color Excelente precisión de escaneo de 4 mil Configuración de función especial múltiple compatible

## Especificación:

| | |
|---|---|
| Modelo | OCBS-2019 |
| Color | Negro+Gris |
| Material | ABS+PC |
| Ayuda de idioma | Inglés; Alemán; Francés; Italiano; Ruso; Finlandés; noruego |
| Procesador | MCU ARM de 32 bits + DSP |
| Interfaz | USB; (RS232 se puede personalizar) |
| Modo rápido | Zumbador, indicador (LED) |
| Grado de propiedad intelectual | IP52 |
| El consumo de energía | 375 mW (en funcionamiento), 226 mW (en espera), 750 mW (máx.) |
| Fuente de alimentación | CC 5V ±5% |
| soporte del sistema operativo | Linux , Android , Windows XP , 7, 8, 10 , MAC _ _ _ |
| | |
| Sensor | Sensor CMOS plano |
| Fuente de luz | LED rojo (apuntando) + LED blanco (iluminación) |
| Velocidad de escaneo | 300 escaneos/s |
| Resolución | 4 millones |
| Tasa de error | 1/5 millón |
| Tolerancia de movimiento | Código 39: 35 cm/s |
| Modo de lectura | Imagen |
| modo de disparo | Manual, escaneo continuo, detección automática |
| Protección ESD | Descarga de aire de 15KV |
| Resistencia a los golpes | Caída libre de 1,5 m sobre superficie de hormigón |
| impresión de contraste | ≥20% |
| códigos de barras | 1D: Code25-Interleaved, Code25-Standard, Code25-Matrix, Code39-Regular, Code39-FullASCII, Code32, Code93-Regular, Code93-FullASCII, Code128, EAN/GSL/UCC-128Auto ,Codabar,MSI,EAN/JAN-13,UPC-A,JAN-8,Código11 2D:PDF417, Micro QR, Matriz de datos, QR, AZTEC |
| Profundidad de lectura | Código 39 4,17 mil (15 bytes): 6 cm-12 cm<br>Código 128 4,17 mil (16 bytes): 7 cm-10 cm<br>Matriz de datos 10,83 mil (8 bytes): 5 cm-16 cm<br>Código QR 10.83mil (8 bytes): 7cm-12cm |
| Ángulo de escaneo | Roll360°, cabeceo 30°, guiñada 45° |
| | |

| | |
|---|---|
| Peso | Bruto: 250g |
| Caja del paquete | 180*115*85mm |
| 20 en 1 caja de cartón | 465*390*255mm/5,8 kg |
| **Ambiente** | |
| Temperatura y humedad de trabajo | 0 a 4 5 grados centígrados , 10%~80%  Sin condensación |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20 a 60 grados centígrados  , 10%~90%  Sin condensación |