OCBS -2019 Barcode Reader 1D 2D QR Handheld Barcode Scanner

(Modelo No .: OCBS -2019)

Feautre:

n Tecnología de imagen de alto rendimiento;

n exploración omnidireccional;

n 4 mil excelente precisión de escaneo;

n Configuración de funciones especiales múltiples compatible;

n Alta compatibilidad para todos los símbolos principales 1D y 2D;

n Puede leer el código de barras en la pantalla y el código de barras de color;

Especificación:

Interfaz	USB; (RS232 se puede personalizar)
Soporte del sistema	Linux, Android, Windows XP, 7□8□10, MAC
Ayuda de idioma	Inglés; Alemán; Francés; Italiano; Ruso; Finlandés; noruego
Sensor	Sensor CMOS plano
Fuente de luz	LED rojo (con el objetivo) + LED blanco (iluminación)
Procesador	ARM MCU + DSP de 32 bits

Tolerancia al movimiento		Código39: 35 cm / seg
Resolución		4mil
Tasa de error		1/5 millones
Modo de lectura		Imagen
Modo de disparo		Manual, escaneo continuo, detección automática
Modo rápido		Zumbador, indicador (LED)
Contraste de impresión		20%
Material		ABS + PC
Fuente de alimentación		DC 5V ± 5%
El consumo de energía		375 mW (en funcionamiento); 226 mW (estable); 750 mW (máx.)
		Consumo de energía promedio
Peso		289g ± 5g
Tamaño de caja interna		L * W * H: 180 * 115 * 85 (unidad: mm)
Información del paquete		60 * 45 * 38.5 cm 50 piezas / cartón, NW. = 14.45kg, GW. = 16.15kg
Color		Negro + gris
Capacidad de decodificación	1D	● Code25-Interleaved ● Code25-Standard ● Code25-Matri
		● Code39-Regular ● Code39-FullASCII ● Code32
		● Code93-Regular ● Code93-FullASCII ● Code128
		● EAN / GSL / UCC-128 Auto ● Codabar ● MSI
		● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● JAN-8 ● Código11 ● UPCE0
	2D	● MICRO QR ● Matriz de datos ● QR
		● AZTEC ● PDF417
Ángel escaneando		Rollo 360 °, paso 30 °, guiñada 45 °
Profundidad de escaneo		Código39 4.17mil (15 bytes): 6cm - 12cm
		Código 128 4.17mil (16 bytes): 7 cm - 10 cm
		Matriz de datos 10.83mil (8 bytes): 5cm - 16cm
		Código QR 10.83mil (8 bytes): 7cm - 12cm
Parámetro ambiental		
Grado de IP		IP52

Temperatura de funcionamiento	0 a 50 ℃ / 32 a 122 ℉
Temperatura de almacenamiento	0 a 50 ℃ / 32 a 122 ℉
Operación humedad	20% a 85% (sin condensación)
Humedad de almacenamiento	20% a 85% (sin condensación)
Protección ESD	Descarga de aire 15KV
Resistencia a los golpes	Caída libre de 1,5 m sobre superficie de hormigón

Aocom®

At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS