HIG H PAGSrendimiento 1D /Escáner de código de barras 2D

(Modelo No .: OCBS -2019)

Especificación:

Interfaz		USB; (RS232 se puede personalizar)
Soporte del sistema		Linux,Androide,Windows XP,7 7,8,10,MAC
Ayuda de idioma		Inglés; Alemán; Francés; Italiano; Ruso; Finlandés; noruego
Sensor		Sensor CMOS plano
Fuente de luz		LED rojo (con el objetivo) + LED blanco (iluminación)
Procesador		ARM MCU + DSP de 32 bits
Tolerancia al movimiento		Código39: 35 cm / seg
Resolución		4mil
Tasa de error		1/5 millones
Modo de disparo		Manual, escaneo continuo, detección automática
Modo rápido		Zumbador, indicador (LED)
Contraste de impresión		20%
Fuente de alimentación		DC 5V ± 5%
El consumo de energía		375 mW (en funcionamiento); 226 mW (estable); 750 mW (máx.)
		[Consumo medio de energía]
Peso		289g ± 5g
La caja interior Talla		L * W * H: 180 * * 115 * * 85 (unidad:mm)
Información del paquete		60 * 45 * 38.5 cm 50 piezas / cartón, NW. = 14.45kg, GW. = 16.15kg
Capacidad de decodificación	1D	Código25-Código intercalado25-Código estándar25-Matri Código39-Código regular39-Código ASCII completo32 Código93-Código regular93-Completo Código ASCII128 EAN / GSL / UCC-128 Auto Codabar MSI EAN / JAN-13 UPC-A JAN-8 Código11 UPCE0
	2D	MICRO QR Data Matrix QR AZTEC PDF417
Ángel escaneando		Rollo 360 °, paso 30 °, guiñada 45 °
Temperatura de funcionamiento		0 a 50℃ / 32 a 122℉
Operación humedad		20% a 85% (sin condensación)

Aocom®

At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS