

Escáner de código de barras de código QR 1D 2D portátil de alto píxel (N ° de Modeloo.: OCBS-2089)

Característica:



Tecnología de imágenes de alto rendimiento;

1 MP de alto píxel 1 MP (1280*800);

Alta compatibilidad para todos los principales símbolos 1D y 2D;

Puede leer el código de barras en la pantalla y el código de barras en Color;

Excelente precisión de escaneo de 4 mil;

Se admite configuración de funciones múltiples especiales.

Especificación:

General	
Model	OCBS-2089
Color	NegroAzul
Material	ABSPC
Actual	Corriente de trabajo (estándar): < 280 mA Corriente en espera (estándar): < 130 mA
Voltaje de entrada	5 VCC (/ - 10%)/500 mA
UPC	1,2G de doble núcleo

Interfaz	RS-232; USB OCULTO; puerto USB; ESCONDIDO POS Disponible según las necesidades del cliente.
Indicadores de lectura	Luz LED y zumbador
Actuación	
Sensor	Sensor CMOS, 1280*800 píxeles (Persiana enrollable)
Fuente de luz	Luz blanca LED
Luz de puntería	Punto verde
Resolución	4mil
Modo de disparo	Manual, escaneo continuo, detección automática
Protección ESD	Contacto: 8KV Aire: 15KV
Resistencia a los golpes	Caída libre de 1,2 m sobre superficie de hormigón.
contraste de impresión	≥20%
Códigos de barras	1D: Todos los códigos 1D estándar, incluido el código lineal GS1 DataBar™, se pueden distinguir y decodificar automáticamente. 2D: Código Azteca; Matriz de datos; MaxiCódigo; Código QR; HANXIN; Código MicroQR Código de pila: GS1 DataBar Expandido Apilado; Barra de datos GS1 apilada; GS1 DataBar apilado omnidireccional; Compuesto GS1 DataBar; MicroPDF417; PDF417.
Profundidad de campo típica	Profundidad de campo de código de barras de precisión 3,34 mil CÓDIGO 39 60 mm—160 mm 3,34 mil EAN-13 90 mm—150 mm 5mil CÓDIGO 39 70 mm—240 mm 5mil EAN-13 70mm—230mm 13 mil UPC-A 40 mm—450 mm 5mil PDF417 65mm—210mm QR de 5 mil 75 mm—140 mm QR de 10 mil 45 mm—290 mm 10mil DM 30mm—260mm QR de 20 mil 20 mm—480 mm (La profundidad mínima de campo está determinada por la longitud del código de barras y el ángulo de escaneo. Depende de la resolución de impresión, el contraste y la luz ambiental).
Ángulo de lectura	Paso: 0-360°; Rollo (inclinación): ±60°; Inclinación (guiñada): ±60°
Físico	
Peso	Neto: 160g
Dimensión	183*67*90mm
Caja del paquete	195*118*82mm/0,42 kg
20 en 1 caja	135*235*410mm
Ambiente	
Temperatura y humedad de trabajo	0 a 45 grados centígrados, 10%~80% Sin condensación
Temperatura y humedad de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados, 10%~90% Sin condensación













