

Larga Distancia CCD Barcode Reader

(Modelo No .: OCBS-C004)

Características y ventajas:

1. Diseño ligero, lineal flexible;
2. Fácil operación;
3. 1.2 metros de protección de caída libre;
4. decodificación de Super (32 procesador de bit);
5. Las luces de LED de color doble, buenos para trabajar en entornos ruidosos;
6. modo de escaneo múltiple (test, disparador, flash, continuo), adecuados para diferentes usos del medio ambiente.

Parámetros:

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema óptico | Sensor CCD de 2.500 píxeles |
| Velocidad de escaneado | 200 veces por segundo |
| Fuente de luz | LED ROJO (longitud de onda 630 ~ 660nm) |
| Resolución | 0,1 mm (4 mil) |
| Contraste de densidad | 30% o más |
| Ángulo de lectura | 43 ° |
| Ancho del código de barras | Hasta 110 mm (PCS90%) |
| Distancia de barrido | 4mil: 0 ~ 12mm (PCS = 90%) - 5mil: 0 ~ 30 mm (PCS = 90%) 10.5mil: 0 ~ 115 mm (PCS = 90%) - 13mil: 0 ~ 140 mm (PCS90%) 40mil: 0 ~ 240 mm (PCS-90%) |
| Interfaz | Decodificador de teclado, RS232, interfaces USB para la opción |
| Tipo de decodificación | Código 39, Código ASCII completo 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar / NW7, Todo el código UPC / EAN / JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN- 128), Interleave 2 de 5, STD 2 de 5, Industrial 2 de 5, matriz 2 de 5, Código chino del franqueo, IATA, MSI / Plessey, italiano Opción descifrable, Código Farmacia, Industrial 2 de 5, BC-412, RSS-14, RSS Limited, RSS Ampliado, |
| Voltaje | 4.5V ~ 5.25V DC \pm 5% |
| Corriente de espera | 20 ~ 30 mA |
| Corriente de trabajo | 125mA |
| Resistencia a la luz ambiente | 10.000 Lux máx. (Fluorescencia) 5000 Lux máx. (Luz del sol) |
| Anti vibraciones | Puede soportar la caída libre de 1,2 m de alto en el suelo de cemento |
| Garantía | 1 Año |
| Grado industrial | IP30 |
| Material | ABS, UL94UO |
| Longitud del cable | 2m |
| Peso neto | 0.17kg |
| Peso bruto | 0.22kg |