Escáner de código de barras unidimensional CCD de alta velocidad de China

(Modelo:OCBS -C005)

Product Description

Descripción:
Este BarCode Scanner puede conectarse y funcionar, sin necesidad de instalar software.
Tasa de decodificación eficiente y tasa de error ultrabaja.
Puede escanear con precisión y rapidez un código de barras variado en entornos con mucha luz y oscuridad.

Caracteristicas:
• La velocidad de escaneo rápido alcanza hasta 300 veces / segundo.
• 3 mil excelente precisión de escaneo.
• Tasa de decodificación eficiente y tasa de error ultra baja. Se pueden identificar muchos tipos de códigos de barras unidimensionales.
• Soporte de lectura de códigos de barras desde pantalla.
• No hay driver, plug and play.
• Botón de alta resistencia: use un botón de alto rebote, límite preciso y duradero.
• Configuración del modo de escaneo: disparo manual y escaneo automático y escaneo continuo.
• Admite múltiples interfaces de datos: USB-HID, puerto virtual USB, UART, KB, HID-POS, etc.
• Soporte de 16 idiomas del país.
• Adopta un diseño altamente integrado, carcasa de alta calidad, con grado de protección IP45, caída de 5 m de altura muchas veces, aún se puede usar normalmente.
• Campos de aplicación: supermercado, comercio minorista, almacén, logística, biblioteca, médico, etc.
• Se puede personalizar de acuerdo a la demanda del cliente.

Parámetros del escáner:

Tipo de fuente de luz		Imágenes ópticas; La longitud de onda es de 632mm.
Sensor de imagen		sensor de imagen lineal (CCD)
Resolución de píxeles		2500 píxeles
Precisión de código de barras		≥ 3mil
Relación de contraste de impresión		≥ 30%
Tipo de código de barras		UPC / EAN / JAN, UPC / EAN con suplementario, UCC / EAN 128, Código 39, MSI, Código 11, Código 39 Completo ASCII, Código 39 TriOptic, Código 128, Código 128 Total ASCII, EAN-13, EAN-8, UPC- A, UPC-E, ISBN, código 93, barra de datos GS1, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, International general dimensional barcodes, eg Inteleaved2 / 5, Interleaved2of5, código de servicio de China pos tal y así sucesivamente
Velocidad de escaneo		300 veces / s
Ángulo de escaneo	En sentido horario / antihorario	± 55 °
	Arriba y abajo	± 25 °
	Izquierda y derecha	± 75 °
Dimensiones externas (L x W x H)		165 × 65 × 97 mm
Peso		190 g
modo de aviso		Zumbador e indicador LED
Consumo máximo de energía		650mw
Tensión de trabajo		DC5V

Corriente eléctrica	Corriente maxima	130ma
	Corriente de trabajo	86ma
	Corriente de espera	42ma
Accessaries		
Cable	Cable de datos RS232 / USB (1.8m)	
Manual	1	
Ambiente		
Temperatura de almacenamiento	-40 ° C ~ 60 ° C	
Temperatura de trabajo	0 ° C ~ 50 ° C	
Humedad relativa	0 ~ 95%	
Antidetonante	trabajando bien después de caer desde 5m de altura	

Aocom®
At your side

OCBS-C005

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-C005

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-C005

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-C005

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-C005

ISO FC CE RoHS

Application scenario

Logistics

Warehouse management

Supermarket

Clothing label

Jewelry label

Restaurant

Company

Certificates

Payment

Contact us

Monica Fu

OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China
Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801
Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868
Web: www.ocominc.com
E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn
Skype: ocomsales01; **MSN**: ocomsales01@hotmail.com
Ali TM: cn1001868228; **QQ**: 1483705401
Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992

Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products