Escáner de código de barras CCD de alto rendimiento

(Modelo: OCBS -C017/C017H)

Product Description

Características:

Motor CCD de alto rendimiento;
Velocidad de escaneo de 300 mm/s;
4 mil Excelente precisión de escaneo;
Configuración de funciones de múltiples especiales compatibles;
Alta compatibilidad para todos los principales códigos de barras 1D;
Puede leer el código de barras en la pantalla y el código de barras de color;

Especificación:

General		
Modelo	OCBS -C017	OCBS-C017H
Material	ABS+PC	
Color	Negro	
Grado IP	IP42	
Interfaz	USB	
Procesador	Procesador de brazo de 32 bits	
Modo de inmediato	Timbre, indicador (LED)	
Fuente de alimentación	DC 5V ± 5%	
El consumo de energía	375MW (trabajo); 226MW (Standy); 750MW (máximo)	
Protección de ESD	Descarga de aire de 15 kV	
Resistencia a los golpes	1,5m caída libre en la superficie de concreto	
Soporte del sistema	Linux□Androide□Windows XP□7□8□10□MAC	
Actuación		
Sensor	Sensor CCD de 1500 píxeles	Sensor CCD de 2500 píxeles
Modo de activación	Escaneo manual y continuo	
Profundidad de escaneo	Code39 4.17mil (15 bytes): 4 cm- 8 cm Code128 4.17mil (16 bytes): 7cm -15 cm	
Tolerancia al movimiento	25 cm/s	
Resolución	≥4mil□PCS90%, Código 39□	
Tasa de error	1/5 millones	
Imprimir contraste	≥25%	
Fuente de luz	LED rojo (apuntar)+LED blanco (iluminación)	
Ángel de escaneo	Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 °	
Códigos de barras 1D	CODE25 InterLeaved, Code25-Standard, Code25-Matrix, Code39-Regular, Code39-Fullascii, Code32, Code93-Regular, CODE93-FULLASCII, CODE128, EAN/GSL/UCC-128AUTO, Codabar, MSI, Ean/Jan-13, UPC-A, 8 de enero, Upce	
Físico		
Peso	Bruto: 200 g	
paquete	195*105*80 mm	
30 en 1 cartón	560*410*260mm/6.2kg	
Medioambiente		
Trabajando temperatura& humedad	0 a 45 grados centígrados, 10%~ 80% Sin condensación	

Almacenamiento temperatura& humedad	-20 a 60 grados centígrados , 10%~ 90% Sin condensación