Corregido escáner de código de barras 1D / 2D Módulo

(N º de Modelo.: OCBS-F2100)

CARACTERÍSTICA:

- norte Tecnología de imagen de alto rendimiento;
- norte Escaneo omnidireccional, fácil deescanear;
- norte Alta compatibilidad para todos los principales 1Dy símbolos 2D;
- norte Puede leer el código de barras en la pantallay código de barras de color;
- norte 4mil excelente precisión de escaneo;
- norte Multi interfaces opcionales;

ESPECIFICACIÓN:

ActuaciónCaracterísticas

Función		
Fuente de luz		LED blanco
Bip		Soportado
Indicador		Verde LED, pitido
Rendimiento de escaneo		
Sensor		CMOS
Resolución		640 * 480,256 niveles de gris
Velocidad máxima de decodificación		13mil UPC 40cm / s
Ángulo de lectura		horizontalmente 50 grados; verticalmente 20 Deg
Precisión		≥4mil
Capacidad de decodificación	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Código 39, Código 39 ASCII completo, Código 32, Código Trióptico 39, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5 (Discreto 2 de 5), Matriz 2 de 5, Codabar (NW7), Código 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Código93, Código 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR Código, DataMatrix, código Han Xin, código azteca, compuesto GS1
Profundidad de campo		Código 39 (5mil):50 mm ~ 120 mm Código 39 (10mil):25 mm ~ 250 mm UPC / EAN (13mil):20 mm ~ 320 mm Matriz de datos (7.5mil):63 mm ~ 150 mm PDF417 (6.6mil):62 mm ~ 145 mm
Sensibilidad		Inclinación ± 45 ° @ 0 ° Rollo y 0 ° sesgado Rotación ± 30 ° @ 0 ° paso y 0 ° sesgo Desviación ± 45 ° @ 0 ° Rollo y 0 ° sesgado
Eléctrico		
Interfaz		USB, USB COM (virtual de serie Puerto)
Voltaje de entrada		3.3v ~ 5v DC
Energía estándar		2.0w (400mA)
Máximo poder		2.5w (450mA)
Adaptador DC		Max 5.5V 1A
LED CLASE		Clase I
Prueba EMC		FCC part15, IEC60825-1, EN55022 Clase B
Entorno de usuario		
Operar la temperatura		-20 ° C ~ +60 ° C (-4 ° F a 144 ° F)
Temperatura de almacenamiento		-30 grados C ~ +70 Deg C (-22 Deg F a 158 grados F)
Humedad		5% - 95% (sin condensación)
Resistencia a la caída:		1.5m (5.0ft) cae a hormigón
Intensidad de luz		Trabajo: luces solares, fluorescentes luces

Definición de interfaz

PIN NO.	EN FUERA	Definición de interfaz	Descripción

1	**---**	CAROLINA DEL NORTE	Vacante
2	**Poder**	VCC	Entrada de 3.3V DC
3	**Suelo**	GND	GND
4	**Entrada**	RX	Entrada de datos en serie
5	**Salida**	TX	Salida de datos en serie
5	**Entrada**	RE-	Entrada de datos USB
7	**Salida**	D +	Salida de datos USB
8	**---**	CAROLINA DEL NORTE	Vacante
9	**Salida**	LOCALIZADOR	Señal de salida del zumbador
10	**Salida**	DLED	Descodificar indicador de éxito
11	**---**	CAROLINA DEL NORTE	Vacante
12	**Entrada**	TRIGONOMETRÍA	Señal de disparo de detección automática

Dimensióndiagrama