## Características:

Alta velocidad de escaneo de 200 escaneos/seg y larga distancia de lectura

Excelente capacidad de decodificación

Compatible con KBW, RS232 y USB

Construcción duradera combinada con preparación para el futuro

Con sentido automático y soporte estable.

## Especificación:

| General | |
|---|---|
| Modelo | OCBS-LA09 |
| Material | ABS+PC |
| Color | negro |
| Pararse | Con |
| Interfaces | PS2, RS232, USB para la opción |
| Indicador | Zumbador, LED |
| UPC | 32 bits |
| Modo de operación | Sentido automático |
| Voltaje | 5 V CC ± 5 % |
| Actual | 85 mA (en funcionamiento); 100 (máx.) |
| Descarga electrostática | Cumple con +/-15KV de descarga de aire y +/-8KV de descarga de contacto |
| Especificaciones de caída | Soporta múltiples caídas desde 1,5 m sobre una superficie de hormigón |
| Clasificación láser | EN60825-1 , clase 1 |
| Actuación | |
| Velocidad de escaneo | 200 escaneos por segundo |
| Distancia de lectura | 2,5~600 mm (100 % UPC/EAN) |
| Ancho de escaneo | 50 mm a 60 mm, 220 mm a 200 mm |
| Tipo de escáner | bidireccional |
| Resolución | Serie de alta resolución de 3 mil / serie de campo de profundidad larga de 5 mil |
| Iluminación ambiental | 0 ~ 100.000 LUX |
| Contraste de impresión | 25% |
| Fuente de luz | 650 nm visibles |
| Ángulo de escaneo | ±65° (inclinación); ±60° (paso); ±42°(guiñada) |
| Capacidad de decodificación | UPC/EAN, UPC/EAN con suplemento, UCC/EAN 128, código 39, código 39 ASCII completo, código trióptico 39, código 128, código 128 ASCII completo, barra Coda, intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, código 93 , MSI, código 11, variantes de RSS, chino 2 de 5 , MSI/Plessey , Reino Unido/Plessey , UCC/EAN 128 , código chino , serie GS1 Data Bar ( RSS ) |
| Físico | |
| Peso | Bruto: 550g |
| paquete | 230*140*10mm |
| 20 en 1 caja de cartón | 480 * 240 * 550mm/12,25 kg |
| Ambiente | |
| Temperatura y humedad de trabajo | 0 a 4 5 grados centígrados , 10%~80% Sin condensación |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20 a 60 grados centígrados , 10%~90% Sin condensación |

Barcode Scanner