## Escáner de código de barras láser portátil de Android
## (Modelo: OCBS -LA12)

### Especificación:

| | |
|---|---|
| Características de presentación | |
| Fuente de luz: | Láser visible (650-670 nm) |
| Rango de escaneo: | 100 escaneos por segundo |
| Distancia de lectura | 2.5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN) |
| Tipo de escáner | Bidireccional |
| Resolución: | 0.10 mm (4 mil) en PCS 0.9 |
| Contraste mínimo de impresión: | 30%, diferencia reflectante mínima (@ 650 nm) |
| Tasa de error: | 1/3000000 |
| Capacidad de decodificación: | UPC / EAN, UPC / EAN con suplementario, UCC / EAN128, código 39, código 39 ASCII completo, código 39 trióptico, código 128, código 128 ASCII completo, barra coda, intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, código 93, MSI, código 11, ATA, variantes RSS, chino 2 de 5 ... |
| Características físicas | |
| Interfaces compatibles: | PS2, RS232, USB |
| Voltaje: | DC + 5V +/- 5% |
| Actual: | 100 mA |
| Corriente de reposo: | <40 mA |
| Fuente de alimentación: | Alimentación del host o fuente de alimentación externa (RS232) |
| Ángulo de escaneo | Inclinación 45 ° Elevación 60 ° |
| Dimensiones: | L165mm X W63mm X H87mm |
| Peso: | 129 g (sin soporte) |
| Estar | Opcional |
| Color: | Gris y negro |
| Entorno de usuario | |
| Temperatura de funcionamiento: | 0 grados C ~ 40 grados C |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 grados C ~ 60 grados C |
| Humedad: | 5 ~ 95% de humedad relativa, sin condensación |
| Descarga electrostática: | Confirme a +/- 15KV de descarga de aire y +/- 8KV de descarga de contacto |
| Especificaciones de caída: | Resiste múltiples caídas de 1,5 m al hormigón |
| Seguro: | |
| EMI / RFI: | FCC Clase A y CE |
| Seguridad láser | Producto láser CDRH clase 2 |

### Detalles de producto:

### Documentos importantes:

**¿Quieres saber más producto information?Por favor Haga clic aquí.**

**Especificación**