

Terminal de datSistema operativo industriales de Android

(MINNESOTA:OCBS-M63s)

Características:



Android 14 con certificado GMS, 2G/3G/4G Full Netcom;

El proceso avanzado de TSMC "reduce el consumo de calor y energía en un 40%;

Ángulo de visión completo de 360 grados de 4.0 pulgadas de 360 grados;

Configuración alta: 4gram64g ROM predeterminado, DDR4 RAM es 50% más rápido que DDR3;

Motor de diseño óptico profesional, 1,3 m píxeles (Datalogic);

Decodificación uniDimensiónal <30 ms;

Decodificación bidimensional <60 ms.

Especificación

Modelo	OCBS-M63S
OS	Android 14 con certificación GMS
UPC	MTK8786, octa-core 2.0 GHz, 2*Cortex A756*Cortex A55

MEMORIA	4G RAM64G ROM
Extender la ranura	Micrófono SD Slot*1, admite hasta 256 GB
	Ranura de tarjeta nano sim*1
Comunicación de PC	TIPO C USB 2.0, soporte OTG y carga
CONDUJO	Carga, escaneo y estado del sistema
Tiempo de carga	0-90% <3 horas
Duración de la operación	30 horas
Recopilación de datos	
Escanear	Datalogic autorizado E3140
2D	Código azteca; Código China Han Xin; Matriz de datos; Maxicodo;
	Código Micro Qr; Código QR; Compuestos Ean/Jan; Compuestos de datos GS1;
	GS1 DATABAR expandido apilado; GS1 DataBar apilado;
	GS1 DATABAR apilado omnidireccional; MACROPDF;
	MicROPDF417; PDF417; Compuestos UPC A/E
1D	Auto discrimina todos los códigos estándar 1D, incluido GS1
	Códigos lineales Databar ™ .
Correo	Publicación australiana; Publicación británica; Post de China; Imb; japonés
	Correo; Kix Post; Corea Post; Código del planeta; Postnet; Real
	Código de correo (RM4SCC)
Conectividad inalámbrica	
WLAN	802.11 AC/A/B/G/N, Wifi Dual Band
Wwan	GSM: B3/B5/B8
	UMTS: B1/B5/B8
	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8
	TDD-LTE: 34/38/39/40/41
Bluetooth	BLE 5.0
GPS	GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU, GPS asistido
Especificaciones físicas	
Lcd	4 pulgadas, 800*480, visible bajo el sol
Tocar	Toque capacitivo de GFF, vidrio dragontrail
Cámara	Auto Focus 8Mega, con LED flash, cámara frontal de 5 mega para la opción

Teclado	20 teclado numérico
	Tecla de escaneo izquierdo/derecho
	Volver, Inicio, encender la pantalla
Receptor	Apoyo
Vocero	Min 100dB con voz de 10 cm-khz
Mic	Micrófono de reducción de ruido
Cargando IO	USB tipo-C
	Cuna de carga
Batería	5000 mAh extraíbles
Duración de la batería	500 cycle > 80%
Dimension	165.86*67*19.22 mm
Peso	279G
Paquete	
Peso	Gross: 760g
Paquete	190*108*60 mm
Especificaciones ambientales	
Temperatura de operación	-25 ° C ~ 55 ° C
Temperatura de almacenamiento	-30 ° C ~ 70 ° C
Humedad	10% ~ 90%
Gota	1.5m, concreto, 12 gotas
IP	IP65
ESD	Contacto de ± 8kV, ± 15 kV de aire
Ciclo de vida del teclado	300k
Accesorios	
Opcional	Host único y cargador de batería *1
	Caja de goma de silicio *1
	4 en 1 Cargador de dispositivo host *1
	4 en 1 cargador de batería *1
	Batería de repuesto *1
	Correa de muñeca *1
	Cinturón de hombro *1























Mobile Computer