

# rs232 escáner de código de barras omnidireccionales, inventario barcode scanner (OCBS-T201)

## Palabras clave:

Escáner de código de barras 2D,  
destop escáner de código de barras,  
manos libres escáner de código de barras 2d.

## características:

Puede leer la adquisición de imágenes y decodificación  
Lectura omnidireccional, fácil de escanear  
Escritorio plana & Diseño Conciso  
Con constante soporte & módulo de escáner fiable  
Adquisición de imágenes de alta velocidad y la decodificación

## Especificación:

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Parámetros de rendimiento     |                                                                          |
| Fuente de luz                 | LED blanco                                                               |
| Zumbador                      | Siete tonos o silencio                                                   |
| Lámpara                       | Blanco                                                                   |
| Interfaz de sistema           | KBW, RS232, USB                                                          |
| Parámetros físicos            |                                                                          |
| Volumen (Lx W x H)            | Tamaño del producto 78 mm x 75 mm x 141mm (3.2" x 3.3" x 5.9"),          |
| Peso                          | Size180 Producto g (12 oz)                                               |
| Parámetros eléctricos         |                                                                          |
| Voltaje de entrada            | 5.5 VDC $\pm$ 0,25 V                                                     |
| Poder Trabajo                 | 2,0 W (430 mA a 5 V)                                                     |
| Energía de reserva            | 0,5 W (100 mA a 5 V)                                                     |
| Parámetro ambiental           |                                                                          |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ° C - 40 ° C                                                           |
| Temperatura de almacenaje     | -40 ° C -60 ° C                                                          |
| Humedad                       | Humedad relativa 0% a 95% (sin condensación)                             |
| Característica antidetonante  | Soportar 1,5 metros de altura caída desde el piso de concreto.           |
| A prueba de polvo             | Selle para evitar que el polvo del aire de la erosión de las partículas. |
| Parámetros de exploración     |                                                                          |
| Modo de exploración           | Omnidireccional (640X480)                                                |
| Alta reflectividad            | Max 20% de reflectividad se puede leer                                   |
| Ángulo de barrido             | 70 °, 75 °                                                               |

