

mesa con proveedor escáner superior de código de barras, escáner de código de barras pequeño (OCBS-T201)

Palabras clave:

Escáner de código de barras 2D,
destop escáner de código de barras,
manos libres escáner de código de barras 2d.

características:

Puede leer la adquisición de imágenes y decodificación
Lectura omnidireccional, fácil de escanear
Escritorio plana & amp; Diseño Conciso
Con constante soporte & amp; módulo de escáner fiable
Adquisición de imágenes de alta velocidad y la decodificación

Especificación:

| | |
|-------------------------------|--|
| Parámetros de rendimiento | |
| Fuente de luz | LED blanco |
| Zumbador | Siete tonos o silencio |
| Lámpara | Blanco |
| Interfaz de sistema | KBW, RS232, USB |
| Parámetros físicos | |
| Volumen (Lx W x H) | Tamaño del producto 78 mm x 75 mm x 141mm (3.2" x 3.3" x 5.9"), |
| Peso | Size180 Producto g (12 oz) |
| Parámetros eléctricos | |
| Voltaje de entrada | 5.5 VDC \pm 0,25 V |
| Poder Trabajo | 2,0 W (430 mA a 5 V) |
| Energía de reserva | 0,5 W (100 mA a 5 V) |
| Parámetro ambiental | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ° C - 40 ° C |
| Temperatura de almacenaje | -40 ° C -60 ° C |
| Humedad | Humedad relativa 0% a 95% (sin condensación) |
| Característica antidetonante | Soportar 1,5 metros de altura caída desde el piso de concreto. |
| A prueba de polvo | Selle para evitar que el polvo del aire de la erosión de las partículas. |
| Parámetros de exploración | |
| Modo de exploración | Omnidireccional (640X480) |
| Alta reflectividad | Max 20% de reflectividad se puede leer |
| Ángulo de barrido | 70 °, 75 ° |

