

Imagen de escáner de código de barras omnidireccional 2D

(m/n: OCBs-T202)

◆Alta velocidad:

La tecnología de la cámara óptica y la arquitectura de alta velocidad del núcleo, cronometraron en 1,2 g, Diseño para el código de barras de barrido de alta velocidad de la industria minorista.

◆Control óptico de doble enfoqueTecnología exclusivamente:

AltaDensidad y código de barras ancho disponible;

◆Buena capacidad de captura de pantalla:

Código de barras de pago, electrónicoEl cupón en dispositivos móviles se puede descodificar fácilmente;

◆Técnica antirreflectanteExclusivamente:

TodosLas clases de códigos de barras cubiertas por la superficie brillante o especial pueden descifrar rápidamente.Como los sacos de infusión, la envoltura de plástico. Aplicable al comercio al por menor,Industrias manufactureras, médicas, logísticas y otras.

Sensor Tipo	COMS
Descifrar	D
Capacidad	Código 39, código ASCII completo 39, código 32, código 128, código 93, código 11, Codabar/NW7, todos UPC/EAN/JAN Code (EAN-13, EAN-8, UPC-a, UPC-e, EAN-128), Interleave 2 de 5, STD 2 5, industrial 2 de 5, matriz 2 de 5, código postal chino, IATA, MSI/Plessy, código farmacéutico italiano, industrial 2 de 5, BC-412.
	2D
Luz Fuente	PDF417QR Código, matriz de
Códigos Disponible	Alta brillo, LED infrarrojo
Velocidad	D Impresión de códigos en papel o película, código de pantalla y 2D
Error Tasa	Códigos
Impresión Contraste	500 Tiempo/s
Exploración Ángulo	1/7 Millones
Luz Fuente	20% Diferencia mínima de reflectancia
Host Interfaz del sistema	Horizontal : 65 ° vertical 60 n °
LED Indicador	LED
Ambiente Patameter	USB 2,0
Gota	RJ45 (puede Ser personalizada) y segundo desarrollo
Ambiente Lacre	Zumbador y la luz bi-color
De' Temperatura	Diseño Para soportar 1,5 m de gotas de hormigón
Almacenamiento Temperatura	IP5X
Temperatura Humedad	0 Grados a 55 grados
Almacenamiento Humedad	- Grados a 60 grados
Luz Niveles	5% 95% de humedad relativa, sin condensación
Física Configuración	5% 95% de humedad relativa, sin condensación
Peso PC)	0-100000lux
Tamaño PC)	N.w: 300 g/pcs
Eléctrico Configuración	104 * 166,96 mm *

De' Voltaje	5V + 0,25 v
De' Actual	430ma
Poder	2,5 w
Seguridad Estándar	EN60950-1
EMC	EN55022, EN55024



OCBS-T202



www.ocominc.com

CE FCC

