

OCBS -T203 Mano de escritorio gratis 1D / 2D Imagen de código de barras de imágenes

(M / N: OCBS -T203)

El movimiento de ScaningPlatForm de código de barras 2D es un movimiento de alto rendimiento, sesionando pos la capacidad, la alta presión, la velocidad, la compatibilidad y otras características, puede identificar rápidamente 1D / 2D BARCO, código de pantalla móvil, código de pago móvil. Los productos se usan ampliamente en la venta al por menor, los supermercados, el tabaco, la logística, el almacenamiento, la atención médica, la ropa y otras áreas, que son los productos más rentables en el tema para su mejor opción.

Soporte: Alipay ywechat hacen colecciones; Pago móvil de código de barras 2D.

Soporte: Alipay, Impuesto Nacional, Aisino, MEJOR WONOER, Facturación de rayos.

Soporte: Wechat Billingassistant, Facturación de rayos. (Hecho a la medida)

Resumen de características:

CHIP DUAL DE 32 BITES y decodificación DSP	Armado con un chip de brazo de 32 bits y DSP de tecnología, el producto es capaz de leer 1D, así como códigos de barras 2D de alto volumen en la pantalla cubierta con película protectora.
Los códigos de barras 2D hacen colecciones.	Apoye el pago de código de barras 2D con Alipay y Wechat.
Facturación de rayos	Apoyo con Alipay, Impuesto Nacional, Aisino, Best Woorer, Wechat, Facturación de rayos. Asistente de facturación Wechat, facturación de rayos. (Hecho a la medida)
Poca profundidad de campo súper larga	0-200mm @ (UPC / EAN 100%, PCS90%)
Alta precisión	La precisión de decodificación de 5mil.
Mayor densidad de integración.	Se adopta la tecnología de programación de nueva generación para reducir los componentes discretos para fortalecer la densidad de la integración y reducir la tasa de desglose.
Sencillo de configurar	Ingrese Configuración: escanear configuración de código de salida, solo tres pasos, simples y prácticos.
USB de conductores libres:	Plug and Opere, Windows viene con controlador, no es necesario instalar el controlador.
Rellenar el interruptor de luz	Fácil de cambiar de habilitación entre deshabilitar.
Acrílico anti-rasguño	Adopte material anti-rayado importado para garantizar que la ventana evite que se destruya después de usar durante mucho tiempo.
Altavoz estéreo	Altavoz estéreo adoptado de una calidad acústica agraciada y vigorosa en lugar de aguda y monótona.
Garantía de calidad militar	Cada pieza de repuesto está sujeta a una inspección estricta y todos los productos están bajo prueba rigurosa para garantizar una tasa de calificación del 100%.
Test de envejecimiento	Todos los productos se pasan 72 horas de prueba de envejecimiento y prueba de operación real antes del envío.
Prueba libre de mordeduras	Los productos han pasado cinco millones de tiempos de prueba gratuita.
Propiedad intelectual patentada:	Nuestros productos son de propiedad intelectual independiente de apariencia, hardware y software. Mientras tanto, hemos obtenido la patente de diseño de diseño, la patente del modelo de utilidad, la patente de la invención y los derechos de autor de software.
Luces indicadoras LED bi-color:	Adopte luces indicadoras de LED de color bi-color para mostrar diferentes condiciones en la operación. standby: verde; decodificación: rojo.
Interfaz fácil de instalar	Se puede instalar y mover fácilmente sin herramientas, ya no necesitas encontrar clips.

Embalaje exquisito:	El embalaje adopta cartón importado y cada uno de ellos podría soportar 50kg de fuerzas externas. No estaría fuera de forma cuando alguien lo detuvo después de poner un trozo de madera. Además, el embalaje delicado y compacto también puede ahorrar flete.
---------------------	--

PerformanceParameter:

Sensor de imagen	Cmos	
Píxeles	752 * 480 CMOS	
Iluminación	Luz blanca, LED	
Simbología	CODE128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, Matriz 2 de 5, Industrial 25, estándar 25, código 39, CODABAR, CODE 93, Código 11, Plassy, MSI-PESSEY, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand)	
	PDF417, código QR (QR1 / 2, MICRO), Matriz de datos (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), código Hanxin.	
Resolución	≥5mil	
Tolerancia al movimiento	2.5 m / s	
Ángulo de escaneo	Terreno de juego	± 50 ° @ Rollo de 0 ° y 0 ° skew
	Rodar	± 360 ° @ 0 ° Pitch y 0 ° skew
	Sesgar	± 60 ° @ Rollo de 0 ° y tono de 0 °
Interfaz	USB HID-KBW, puerto virtual USB, USB HID- POS TTL-232, RS-232	
Campo de visión	Horizontal 44 °, vertical 33.2 °	
Profundidad de campo	EAN-13	0cm-20cm (13mil)
	PDF 417	0cm-7cm (6.67mil)
	Código 39	0cm-12cm (5mil) (Figura 1)
	Matriz de fecha	0cm-4cm (10mil)
	Código QR	0cm-10cm (15mil)
Dimensiones (L * W * H)	89 * 108 * 143mm (Figura 2)	
Peso	245 g (solo plataforma de escaneo)	
Temperatura de funcionamiento	20 ~ ~ + 50 °C (-4 ° F ~ 122 ° F)	
Temperatura de almacenamiento	-40 ~ ~ + 80 °C (-40 ° F ~ 176 ° F)	
Humedad	5% ~ 95% (no condensación)	
ESD	± 14 kV (descarga de aire), ± 8 kV (descarga directa)	
Gota	1.2m gotas a hormigón (para seis lados, una gota por lado)	
Sellando	IP 52	







Aocom®
Express



