

OCBS -T203 rápido CMOS manos libres 3 mil escáner de código qr USB pos para supermercado

El movimiento de la plataforma de escaneo de códigos de barras 2D es un movimiento de alto rendimiento, pos evalúa la capacidad, alta precisión, velocidad, compatibilidad y otras características, puede identificar rápidamente códigos de barras 1D / 2D, código de pantalla móvil, código de pago móvil. Los productos se utilizan ampliamente en la venta al por menor, supermercados, tabaco, logística, almacenamiento, atención médica, ropa y otras áreas, que son los productos más rentables del mercado para su mejor opción.

Soporte: Alipay y WeChat hacen colecciones; Pago móvil con código de barras 2D.

Soporte: Alipay, impuesto nacional, Aisino, Best wonoer, facturación relámpago.

Soporte: Asistente de facturación de WeChat, facturación relámpago. (A medida)

Resumen de características:

Doble chip de 32 bits y decodificación DSP	Armado con chip ARM de 32 bits y tecnología DSP, el producto es capaz de leer códigos de barras 1D y 2D de alto volumen en la pantalla cubierta con una película protectora.
Los códigos de barras 2D hacen colecciones	Admite el pago de códigos de barras 2D con Alipay y Wechat.
facturación relámpago	Soporte con Alipay, impuesto nacional, Aisino, Best wonoer, WeChat, facturación relámpago. Asistente de facturación de WeChat, facturación relámpago. (A medida)
Profundidad de campo súper larga	0—200 mm @ □UPC / EAN 100%, PCS90%□
Alta precisión	La precisión de decodificación 5mil.
Mayor densidad de integración	Se adopta tecnología de programación de nueva generación para reducir los componentes discretos a fin de fortalecer la densidad de integración y reducir la tasa de averías.
Fácil de configurar	Ingrese la configuración, escanee el código de configuración, la configuración de salida, solo tres pasos, simple y práctico.
USB de controladores gratuitos:	Enchufe y opere, Windows viene con controlador, no es necesario instalar el controlador.
Llenar el interruptor de luz	Fácil de cambiar habilitar entre deshabilitar.
acrílico anti-rayado	Adopte material antiarañazos importado para garantizar que la ventana no se raye después de usarla durante mucho tiempo.
Altavoz estéreo	Altavoz estéreo adoptado de una calidad acústica elegante y vigorosa en lugar de aguda y monótona.
Garantía de calidad militar	Cada pieza de repuesto está sujeta a una inspección estricta y todos los productos se someten a pruebas rigurosas para garantizar una tasa de calificación del 100%.
Test de envejecimiento	Todos los productos pasan una prueba de envejecimiento de 72 horas y una prueba de funcionamiento real antes del envío.
Prueba sin mordida	Los productos han pasado cinco millones de pruebas sin errores.
Propiedad intelectual patentada:	Nuestros productos son de propiedad intelectual independiente de apariencia, hardware y software. Mientras tanto, hemos obtenido la patente de diseño de trazado, la patente de modelo de utilidad, la patente de invención y los derechos de autor del software.
Luces indicadoras LED bicolores:	Adopte luces indicadoras LED bicolores para mostrar diferentes condiciones en la operación. Standby: verde, decodificación: rojo.

interfaz de fácil instalación	Se puede instalar y mover fácilmente sin herramientas, ya no es necesario buscar clips.
Embalaje exquisito:	El embalaje adopta cartón importado y cada uno de ellos puede soportar fuerzas externas de 50 kg. No estaría fuera de forma cuando alguien se parara sobre él después de poner un trozo de madera. Además, los envases delicados y compactos también pueden ahorrar flete.

Parámetro de rendimiento:

Sensor de imagen	CMOS	
Pixeles	752 * 480 CMOS	
Iluminación	luz blanca, LED	
simbologías	Código 128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, Matriz 2 de 5, Industrial 25, Estándar 25, Código 39, Codabar, Código 93, Código 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand) PDF417, Código QR (QR1 / 2, Micro), Matriz de datos (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), código HanXin.	
Resolución	≥5 mil	
Tolerancia al movimiento	2,5 m / s	
Ángulo de escaneo	Tono	± 50 ° @ 0 ° Roll y 0 ° Skew
	Rodar	± 360 ° a 0 ° de inclinación y 0 ° de inclinación
	Sesgar	± 60 ° @ 0 ° Roll y 0 ° Pitch
Interfaz	USB HID-KBW, puerto virtual USB, USB HID- POS TTL-232, RS-232	
Campo de visión	Horizontal 44 °, Vertical 33,2 °	
Profundidad de campo	EAN-13	0cm — 20cm □13mil□
	PDF 417	0cm-7cm □6.67mil□
	CÓDIGO 39	0cm-12cm □5mil□ (figura 1)
	Matriz de fecha	0cm-4cm □10mil□
	Código QR	0cm-10cm □15mil□
Dimensiones □L * W * H□	89 * 108 * 143 mm (figura 2)	
Peso	245g □Plataforma de escaneo solamente□	
Temperatura de funcionamiento	20 °C ~ + 50 °C (-4 °F ~ 122 °F)	
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ + 80 °C (-40 °F ~ 176 °F)	
Humedad	5% ~ 95% □sin condensación□	
ESD	± 14 kV □descarga de aire □ □ ± 8 kV □descarga directa□	
soltar	Caídas desde 1,2 m sobre hormigón (para seis lados, una caída por lado)	
Sellando	IP 52	



