

OCBS -T203 Supermercado manos libres códigos de barras 1d 2d escáner de código qr pos

(M / N: OCBS -T203)

El movimiento de la plataforma de escaneo de código de barras 2D es un movimiento de alto rendimiento, pos, que evalúa la capacidad, la alta precisión, la velocidad, la compatibilidad y otras características, puede identificar rápidamente el código de barras 3D / 2D, el código de pantalla móvil, el código de pago móvil. Los productos son ampliamente utilizados en el comercio minorista, los supermercados, el tabaco, la logística, el almacenamiento, el cuidado de la salud, la ropa y otras áreas, que son los productos más rentables en el mercado para su mejor opción.

Soporte: Alipay y WeChat hacen colecciones; Pago móvil con código de barras 2D.

Soporte: Alipay, impuesto nacional, Aisino, mejor ganador, facturación de rayos.

Soporte: Asistente de facturación WeChat, facturación de rayos (a medida)

Resumen de características:

Doble chip de 32 bits y decodificación DSP	Armado con un chip ARM de 32 bits y tecnología DSP, el producto es capaz de leer códigos de barras 1D y 2D de alto volumen en la pantalla cubierta con película protectora.
Los códigos de barras 2D hacen colecciones	Admite el pago de códigos de barras 2D con Alipay y Wechat.
facturación de rayos	Soporte con Alipay, Impuesto nacional, Aisino, Mejor ganador, WeChat, facturación de rayos. Asistente de facturación de WeChat, facturación de rayos (a medida)
Super larga profundidad de campo	0—200mm @ □UPC / EAN 100%, PCS90%□
Alta precisión	La precisión de decodificación 5mil.
Mayor densidad de integración.	Se adopta la tecnología de programación de nueva generación para reducir los componentes discretos a fin de fortalecer la densidad de integración y reducir la tasa de ruptura.
Simple de configurar	Ingrese la configuración de escaneo de configuración de escaneo de código, solo tres pasos, simple y práctico.
USB de controladores gratuitos:	Enchufe y opere, Windows viene con controlador, no es necesario instalar el controlador.
Interruptor de luz de llenado	Fácil de cambiar habilitar entre deshabilitar.
acrílico antiarañazos	Adopte material antiarañazos importado para garantizar que la ventana no se raye después de usarlo durante mucho tiempo.
Altavoz estéreo	Altavoz estéreo adoptado de calidad acústica elegante y vigorosa en lugar de agudo y monótono.

Aseguramiento de calidad militar	Cada pieza de repuesto está sujeta a una inspección estricta y todos los productos se someten a pruebas rigurosas para garantizar una tasa de calificación del 100%.
Test de envejecimiento	Todos los productos pasan la prueba de envejecimiento de 72 horas y la prueba de funcionamiento real antes del envío.
Prueba sin mordida	los productos han pasado cinco millones de veces sin prueba de error.
Propiedad intelectual propietaria:	Nuestros productos son de propiedad intelectual independiente de apariencia, hardware y software. Mientras tanto, hemos obtenido la patente de diseño, patente de modelo de utilidad, patente de invención y derechos de autor de software.
Luces indicadoras LED bicolores:	Adopte luces indicadoras LED bicolores para mostrar diferentes condiciones en la operación. En espera □ verde □ decodificación □ rojo.
interfaz de fácil instalación	Se puede instalar y mover fácilmente sin herramientas, ya no necesita buscar clips.
Embalaje exquisito:	El embalaje adopta cartón importado y cada uno de ellos puede soportar fuerzas externas de 50 kg. No estaría fuera de forma cuando alguien se parara después de colocar un pedazo de madera. Además, el embalaje delicado y compacto también puede ahorrar flete.

Parámetro de rendimiento:

Sensor de imagen	CMOS	
Píxeles	752 * 480 CMOS	
Iluminación	luz blanca, LED	
simbologías	Código 128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, Matriz 2 de 5, Industrial 25, Estándar 25, Código 39, Codabar, Código 93, Código 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand)	
	PDF417, Código QR (QR1 / 2, Micro), Matriz de datos (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), código HanXin.	
Resolución	≥5mil	
Tolerancia al movimiento	2.5 m / s	
Ángulo de escaneo	Tono	± 50 ° @ 0 ° Roll y 0 ° Skew
	Rodar	± 360 ° @ 0 ° Paso y 0 ° Inclinación
	Sesgar	± 60 ° @ 0 ° Roll y 0 ° Pitch
Interfaz	USB HID-KBW, puerto virtual USB, USB HID- POS TTL-232, RS-232	
Campo de visión	Horizontal 44 °, Vertical 33.2 °	
Profundidad de campo	EAN-13	0cm — 20cm □13mil□
	PDF 417	0cm-7cm □6.67mil□
	CÓDIGO 39	0cm-12cm □5mil□ (figura 1)
	Matriz de fecha	0cm-4cm □10mil□
	Código QR	0cm-10cm □15mil□
Dimensiones □L * W * H□	89 * 108 * 143 mm (figura 2)	

Peso	245 g [Solo plataforma de escaneo]
Temperatura de funcionamiento	20 °C ~ + 50 °C (-4 ° F ~ 122 ° F)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ + 80 °C (-40 ° F ~ 176 ° F)
Humedad	5% ~ 95% [sin condensación]
ESD	± 14 kV discharge descarga de aire [± 8 kV [descarga directa]
soltar	1.2m de gotas al concreto (por seis lados, una gota por lado)
Sellando	IP 52





