Escáner de código de barras omnidireccional 2D

(M / N: OCBS -T207)

Características:

Soportar múltiples tipos de códigos de barras 1D y 2D;
Resolución de escaneo de 4mil;
Sensor de 480 * 640 CMOS;
Fácil de escanear las códigos de barras de la pantalla.

Especificación

General	
Modelo	OCBS -T207
Color	naranja +negro / azul +negro/ rojo +negro para opcional
Grado IP	IP52
Material	ABS + PC
Procesador	Brazo de 32 bits MCU
Interfaz	USB
Facturas	apoyo
Indicador	Indicador de la lámpara del zumbador +(DIRIGIÓ"
Fuente de alimentación	DC 5V ± 5%
Corriente eléctrica	200mA(apoyar)231mA(trabajando)290mA(máximo"
El consumo de energía	1.0w(apoyar)1.16W(trabajando)1.45w(máximo"
Idioma	Americanenglish; Bélgica; Brasil; Canadá (francés); Dinamarca; Finlandia, (sueco); Thefrench; Alemania / Austria; Grecia; Hungría; Israel (Hebreo); Italia; Latinoamerica; Holandés (Holandés); Noruega; Polonia; Portugal; RUMANIA; RUSIA; ESPAÑA; Suecia; Suiza (alemán); Turkeyf; TurkeyQ; El Reino Unido; Japón [Apoyar el teclado virtual]
Soporte de OS	LinuxDeAndroideDeWindows XPDe7De8De10DeMAC
Protección electrostática	Carga 15kvair
Resistencia a los golpes	Prueba de caída 1.2m(superficie concreta"
Actuación	
Sensor	Sensor CMOS
Tolerencia en movimiento	25 cm / seg (código QR 10mil)
Ángulos de lectura	Roll360 °, Pitch45 °, Yew60 °
Ángulos de escaneo	32 ° * 30 °
Contraste	≥30%
Iluminación de la luz ambiental	0 ~ 100000LUX
Tasa de error	1 / 500million
Modo de lectura	Imagen
Modo de activación	Auto detectado
Resolución	Code39 4mil
Profundidad de escaneo	Code39 4.17mil(15 bytes) 7cm - 13cm Code39 10.83mil(16 bytes)8cm - 15cm Matriz de datos 10.83mil(8 bytes) 6cm - 11cm Código QR 10.83MIL(8 bytes) 5cm - 13cm

Capacidad de decodificación	1D: Código 128, EAN-8, Código 39, EAN-13, UPC-E0, Código 93, UPC-E1, UPC-A, Plassy, intercalado 2 de 5, Industrial 25, Estándar 25, CODABAR, MSI-PESSESY, UPCE0 / E1, GS1-128, GS1 DataBar, Matrix 2 de 5, ITF-14, Code32, Código 11, ISBN, ISSN, estándar 25, 2D: Matriz de datos, QR, PDF417
Físico	
Peso	Bruto: 200 g
Paquete	190 * 180 * 123mm
20 en 1 cartón	645 * 390 * 400mm / 11.3kg
Medioambiente	
Temperatura y humedad de trabajo	0 a 45 grados centígrados, 10% ~ 80% sin condensación
Temperatura y humedad de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados, 10% ~ 90% sin condensación

Ocom®

At your side

OCBS-T207

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-T207
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-T207
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-T207

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-T207
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-T207
ISO
FC
CE
RoHS