

Lector de código de barras omnidireccional de código qr 1d y 2d con cable USB manos libres de escritorio de China para supermercado

(MINNESOTA:OCBS-T215)

Características:



Gran ventana de lectura;

Identifique rápidamente el código 1D/2D de la pantalla;

Toma de cable de datos antitirones oculta.

Especificación

General	
Modelo	OCBS-T215
Interfaz	USB
Tensión de funcionamiento	5V
Corriente de inicio	420mA

Trabajo actual	400mA
Corriente de espera	270mA
Actuación	
Sensor	Sensor CMOS de exposición general 640*480
Fuente de luz	LED rojo
vista de campo	57,2° (H), 44,2° (V)
Tolerancia de movimiento	> 0.3m/s
Ángulo de escaneo	Paso ±70°@ 0°Roll y 0° Sesgo Gire 360° a 0° de inclinación y 0° de inclinación Sesgo ±70°@ 0°Roll y 0° Pitch
Contraste de símbolo	20% de diferencia reflectante mínima
Inmunidad a la luz ambiental	0-100,000 lux
Profundidad de campo típica	Código 39 (5 mil): 20 mm-80 mm, EAN13 (13 mil): 10 mm-160 mm Cierre rápido (15 mil): 10 mm-140 mm Matriz de datos (15 mil): 10 mm-100 mm PDF417 (10mil):10mm-120mm
Capacidad de decodificación	(Codabar), (Código 39), (Código 32), (Industrial 2 de 5), (Intercalado 2 de 5), (Estándar 2 de 5), (Matrix 2 de 5), (Código 93), (Código 11),(Código 128),(UPC-A),(UPC-E),(EAN/JAN-8),(EAN/JAN-13),(GS1 DataBar(RSS14) (PDF417), (Código QR), (Micro QR), (Matriz de datos), (Azteca), (Código Hanxi)
Físico	
Peso	Bruto:640g
Paquete	230*170*95mm
Ambiente	
Temperatura y humedad de trabajo	0 a 45 grados centígrados, 10%~80% Sin condensación
Temperatura y humedad de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados, 10%~90% Sin condensación















Model: OCBS-T215

Interface: USB



OCBST2152214100001

Made in China





1. Introduction	1
2. Safety Precautions	2
3. Installation	3
4. Operation	4
5. Troubleshooting	5
6. Appendix	6

Special Precautions Manual

1. The device and also its the charging circuit
operation when the work of the device. When charging
operation or please make sure for safety usage, and
the other items.

2. The device shall not be exposed with a flame, with smoke,
and a small amount of petroleum can be added to the device,
and also exposed with acid fumes vapor.

3. Special Precautions: This instruction has been strictly and
carefully checked and confirmed, but it will have not
verify the instructions and errors or spelling and
handwritten work, whenever good device will be connected in
the user manual of the instruction without remove the
copyright of this technology is subject by the company, and
no other work or technology may modify it.

THE POWER SUPPLY DC CONVERTER



Copyright © 2010 by ocom. All rights reserved. This document is the property of ocom. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from ocom.





2D Barcode Scanner
Model: OCBS-T215 Color: Black
Interface: USB
Power Input: 5V1A CE FC

OCBS T2152214100001
Made in China