# 1d OCBS-W230 de China 433Mhz / Bluetooth / 2d Mini escáner de código de barras inalámbrico

# (OCBS-W230)

| Características físicas | |
|---|---|
| Dimensión | 95x65x155mm |
| Material | ABS + PC |
| Peso neto | 160g |

| Rendimiento óptico | |
|---|---|
| Con el objetivo Fuente de luz | 617 nm LED |
| Iluminación Fuente de luz | 625 nm LED |
| ángulo de barrido | 39 ° (H) x 25 ° (V) |
| Ángulo de rotación | 0 - 360 ° |
| Ángulo de elevación | ± 65 ° |
| Ángulo de inclinación | ± 60 ° |
| Contraste de impresión | Superior al 25% |
| 1D | UPC / EAN, UPC / EAN con supplementals, BooklandEAN, ISSN, Cupón UCC extendida del código, Código 128, GS1-128, ISBT 128, Código 39, Código 39, Código FullASCII TRIOPTIC 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 de 5, Interleaved 2 de 5, discreta 2de 5, Codabar, MSI, chino 2 de 5, DataBarvariants GS1, coreano 3 de 5, ISBT conCat |
| 2D | PDF417, MicroPDF417, códigos compuestos, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR, MicroQR, azteca |
| Interfaz | USB |
| distancia de la comunicación | Interior: 100m; Exterior: 300m (Max) |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ - 45 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ - 65 ℃ |
| Humedad de funcionamiento | 5% -85% |
| Humedad de almacenamiento | 5% -95% |
| Durabilidad | Soporta 1,8 m múltiples caídas sobre hormigón |
| Potencia de entrada | DC 5V, 350mA |
| lumination | Interior: 3.000 lux máx; la luz del sol al aire libre: max 86000LUX |
| EMC | EN50081, estándar par1 |
| FCC | EN50082, estándar par1 |
| Grado del IP | IP42 |

| RANGOS DECODE | | | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento típico * | | Los rangos típicos de Trabajo | |
| | | Rango de enfoque HD | |
| Código de barras Tipo | Densidad símbolo | Cerca | Lejos |
| código 39 | 5.0 milésimas de pulgada | 5mm | 90mm |
| 100% UPCA | 13.0 MIL | 8mm | 200mm |
| código 39 | 20,0 milésimas de pulgada | 8mm | 250mm |
| PDF 417 | 6,8 milésimas de pulgada | 5mm | 95mm |
| Matriz de datos | 10.0 MIL | 5mm | 110mm |
| Código QR | 20,0 milésimas de pulgada | 10mm | 150mm |
| Resolución 1D código 39 | | 2,8 mil (0.071mm) | |
| Resolución Data Matrix 2D | | 4,8 mil (0.122mm) | |