(M / N: OCBS -W233)

especificación

de datos, azteca, código sensible chino 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code128, Code39, Code 93, Code32, Code11, Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 en 5, IATA 2 en 5, Matrix 2 en 5, Derecho 2 de 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 expandido, RSS-14 Limited, Com pos ite Código-A, Com pos ite Código-B, Com pos ite Código-C. 1D≥ 4 mil (0,10 mm) Precisión 2D≥ 7 mil (0,10 mm) Código 39-5mil: 60 mm-120 mm UPCA-13mil (100%): 35 mm 310 mm Decodificar la tasa de error Imprimir señal de contraste ≥ 30 ángulo de escaneo Guiñada (sesgada)55 ° y & Pitch55 ° siattery 2000 mAh (escaneo y transmisión 30000 veces) Tensión de trabajo 5 VDC ± 10% Corriente Trabajo 250mA ± 5% Temperatura de funcionamiento 0 0° C ~ + 50 ° C -40 ° C ~ + 70 ° C Temperatura de almacenamiento Humedad 5% -95% Certificaciones CE, IP54,ROHS, FCC ,CEM, ROJO, LVD Peso 275g Dimensiones de la caja 50 juegos / ctn; 16 kg / ctn;	<u>.</u>	
yomago resolución Función inalámbrica Simbolias soportadas Simbolias soportadas Simbolias soportadas Simbolias soportadas 2D: PDF417,Micro PDF 417, código QR (QR1 / 2, Micro), matriz de datos, azteca, código sensible chino 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-B, EAN-13, Code128, Code39, Code 93, Code32, Code11, Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 en 5, IATA 2 en 5, Matrix 2 en 5, Derecho 2 de 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 expandido, RSS-14 Limited, Com pos ite Código-A, Com pos ite Código-B, Com pos ite Código-C. 1D≥ 4 mil (0,10 mm) Profundidad del campo de escaneo Decodificar la tasa de error Imprimir señal de contraste Simbolias soportadas Menos de 1/8 millones Menos de 1/8 millones Menos de 1/8 millones Tensión de trabajo S VDC ± 10% Corriente Temperatura de funcionamiento 0 0° C ~ + 50° C Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad 5% -95% Certificaciones CE, IP54,ROHS, FCC ,CEM, ROJO, LVD Peso Dimensiones de la caja 50 juegos / ctn; 16 kg / ctn;		·
Función inalámbrica Simbolias soportadas Simbolias soportadas Simbolias soportadas Simbolias soportadas 2D: PDF417,Micro PDF 417, código QR (QR1 / 2, Micro), matriz de datos, azteca, código sensible chino 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-B, EAN-13, Code128, Code39, Code 93, Code32, Code11, Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 en 5, IATA 2 en 5, Matrix 2 en 5, Derecho 2 de 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 expandido, RSS-14 Limited, Com pos ite Código-A, Com pos ite Código-B, Com pos ite Código-C. 1D≥ 4 mil (0,10 mm) 2D≥ 7 mil (0,10 mm) 2D≥ 7 mil (0,10 mm) Código 39-5mil: 60 mm-120 mm UPCA-13mil (100%): 35 mm 310 mm Decodificar la tasa de error Imprimir señal de contraste ≥ 30 ángulo de escaneo Siattery 2000 mAh (escaneo y transmisión 30000 veces) Tensión de trabajo 5 VDC ± 10% corriente trabajo 250mA ± 5% Temperatura de funcionamiento 0 0° C ~ + 50° C Temperatura de almacenamiento Humedad 5% -95% Certificaciones CE, IP54,ROHS, FCC ,CEM, ROJO, LVD Peso 275g Dimensiones de la caja 50 juegos / ctn; 16 kg / ctn;	<u>'</u>	
Simbolias soportadas 2D: PDF417,Micro PDF 417, código QR (QR1 / 2, Micro), matriz de datos, azteca, código sensible chino 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code128, Code39, Code 93, Code32, Code11, Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 en 5, IATA 2 en 5, Matrix 2 en 5, Derecho 2 de 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 expandido, RSS-14 Limited, Com pos ite Código-A, Com pos ite Código-B, Com pos ite Código-C. 1D≥ 4 mil (0,10 mm) Profundidad del campo de escaneo Decodificar la tasa de error Menos de 1/8 millones Imprimir señal de contraste ≥ 30 Ángulo de escaneo Guiñada (sesgada)55 ° y & Pitch55 ° Siattery 2000 mAh (escaneo y transmisión 30000 veces) Tensión de trabajo Corriente Temperatura de funcionamiento 10 ° C ~ + 50 ° C Temperatura de funcionamiento Humedad 5% -95% Certificaciones Peso 275g Dimensiones de la caja 50 juegos / ctn; 16 kg / ctn;		1MP (1280 * 800)
de datos, azteca, código sensible chino 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code128, Code39, Code 93, Code32, Code11, Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 en 5, IATA 2 en 5, Matrix 2 en 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 expandido, RSS-14 Limited, Com pos ite Código-A, Com pos ite Código-B, Com pos ite Código-C. 1D≥ 4 mil (0,10 mm) Precisión 2D≥ 7 mil (0,10 mm) Código 39-5mil: 60 mm-120 mm UPCA-13mil (100%): 35 mm 310 mm Decodificar la tasa de error Imprimir señal de contraste ≥ 30 ángulo de escaneo Guiñada (sesgada)55 ° y & Pitch55 ° siattery 2000 mAh (escaneo y transmisión 30000 veces) Tensión de trabajo Corriente trabajo 250mA ± 5% Temperatura de funcionamiento 0 0° C ~ + 50 ° C -40 ° C ~ + 70 ° C Temperatura de almacenamiento Humedad 5% -95% Certificaciones Peso 275g Dimensiones de la caja 50 juegos / ctn; 16 kg / ctn;	Función inalámbrica	2.4G + USB o 2.4G + Bluetooth + USB para opcional
Code32, Code11, Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 en 5, IATA 2 en 5, Matrix 2 en 5, Derecho 2 de 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 expandido, RSS-14 Limited, Com pos ite Código-A, Com pos ite Código-B, Com pos ite Código-C. ID≥ 4 mil (0,10 mm) 2D≥ 7 mil (0,10 mm) Profundidad del campo de escaneo Decodificar la tasa de error Menos de 1/8 millones Imprimir señal de contraste ≥ 30 ángulo de escaneo Guiñada (sesgada)55 ° y & Pitch55 ° siattery 2000 mAh (escaneo y transmisión 30000 veces) Tensión de trabajo 5 VDC ± 10% corriente trabajo 250mA ± 5% Temperatura de funcionamiento 0 0 ° C ~ + 70 ° C Temperatura de almacenamiento Humedad 5% -95% certificaciones CE, IP54,ROHS, FCC ,CEM, ROJO, LVD Peso Dimensiones de la caja 50 juegos / ctn; 16 kg / ctn;	Simbolias soportadas	
Precisión 2D≥ 7 mil (0,10 mm) Profundidad del campo de escaneo Decodificar la tasa de error Imprimir señal de contraste ≥ 30 ángulo de escaneo Guiñada (sesgada)55 ° y & Pitch55 ° siattery 2000 mAh (escaneo y transmisión 30000 veces) Tensión de trabajo 5 VDC ± 10% corriente trabajo 250mA ± 5% Temperatura de funcionamiento 0 0° C ~ + 50 ° C Temperatura de almacenamiento Humedad 5% -95% certificaciones CE, IP54,ROHS, FCC ,CEM, ROJO, LVD Peso 275g Dimensiones de la caja Peso de la caja 50 juegos / ctn; 16 kg / ctn;		Code32, Code11, Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 en 5, IATA 2 en 5, Matrix 2 en 5, Derecho 2 de 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 expandido, RSS-14 Limited, Com pos ite
Profundidad del campo de escaneo Decodificar la tasa de error Imprimir señal de contraste ≥ 30 ángulo de escaneo Guiñada (sesgada)55 ° y & Pitch55 ° siattery Zo00 mAh (escaneo y transmisión 30000 veces) Tensión de trabajo corriente trabajo 250mA ± 5% Temperatura de funcionamiento Humedad 5% -95% Certificaciones CE, IP54,ROHS, FCC ,CEM, ROJO, LVD Peso Dimensiones de la caja Peso de la caja Código 39-5mil: 60 mm-120 mm UPCA-13mil (100%): 35 mm 310 mm Menos de 1/8 millones Menos de 1/8 millones Menos de 1/8 millones Nenos de 1/8 millones 40 ° C × Pitch55 ° S Pi		1D≥ 4 mil (0,10 mm)
UPCA-13mil (100%): 35 mm 310 mm Decodificar la tasa de error Menos de 1/8 millones Imprimir señal de contraste ≥ 30 ángulo de escaneo Guiñada (sesgada)55 ° y & Pitch55 ° siattery 2000 mAh (escaneo y transmisión 30000 veces) Tensión de trabajo 5 VDC ± 10% corriente trabajo 250mA ± 5% Temperatura de funcionamiento 0 0° C ~ + 50 ° C Temperatura de almacenamiento Humedad 5% -95% certificaciones CE, IP54,ROHS, FCC ,CEM, ROJO, LVD Peso Dimensiones de la caja Peso de la caja 50 juegos / ctn; 16 kg / ctn;	Precisión	2D≥ 7 mil (0,10 mm)
Decodificar la tasa de error Imprimir señal de contraste ≥ 30 ángulo de escaneo Siattery Zound mAh (escaneo y transmisión 30000 veces) Tensión de trabajo Sorriente Trabajo 250mA ± 5% Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad Siminada (sesgada)55 ° y & Pitch55 ° Siattery Zound mAh (escaneo y transmisión 30000 veces) Tonsión de trabajo Sorriente Trabajo 250mA ± 5% Temperatura de almacenamiento Humedad Siminada (sesgada)55 ° y & Pitch55 ° Solicaneo y transmisión 30000 veces) Tonsión de trabajo Solicaneo y transmisión 30000 veces) Tonsión de tr	Profundidad del	Código 39-5mil: 60 mm-120 mm
Imprimir señal de contraste ≥ 30 ángulo de escaneo Guiñada (sesgada)55 ° y & Pitch55 ° siattery 2000 mAh (escaneo y transmisión 30000 veces) Tensión de trabajo 5 VDC ± 10% corriente trabajo 250mA ± 5% Temperatura de funcionamiento 0 0 ° C ~ + 50 ° C Temperatura de almacenamiento Humedad 5% -95% certificaciones CE, IP54,ROHS, FCC ,CEM, ROJO, LVD Peso 275g Dimensiones de la caja 50 juegos / ctn; 16 kg / ctn;	campo de escaneo	UPCA-13mil (100%): 35 mm 310 mm
contraste ≥ 30 ángulo de escaneo Guiñada (sesgada)55 ° y & Pitch55 ° siattery 2000 mAh (escaneo y transmisión 30000 veces) Tensión de trabajo 5 VDC ± 10% corriente trabajo 250mA ± 5% Temperatura de funcionamiento 0 0 ° C ~ + 50 ° C Temperatura de almacenamiento -40 ° C ~ + 70 ° C Humedad 5% -95% certificaciones CE, IP54,ROHS, FCC ,CEM, ROJO, LVD Peso 275g Dimensiones de la caja 50 juegos / ctn; 16 kg / ctn;	Decodificar la tasa de error	Menos de 1/8 millones
siattery Z000 mAh (escaneo y transmisión 30000 veces) Tensión de trabajo S VDC ± 10% trabajo 250mA ± 5% Temperatura de funcionamiento 0 0° C ~ + 50° C Temperatura de almacenamiento Humedad 5% -95% Certificaciones CE, IP54,ROHS, FCC ,CEM, ROJO, LVD Peso 275g Dimensiones de la caja Peso de la caja 50 juegos / ctn; 16 kg / ctn;	Imprimir señal de contraste	≥ 30
Tensión de trabajo 5 VDC ± 10% corriente trabajo 250mA ± 5% Temperatura de funcionamiento 0 0° C ~ + 50° C Temperatura de almacenamiento -40° C ~ + 70° C Humedad 5% -95% certificaciones CE, IP54,ROHS, FCC ,CEM, ROJO, LVD Peso 275g Dimensiones de la caja 190 mm * 115 mm * 85 mm; Peso de la caja 50 juegos / ctn; 16 kg / ctn;	ángulo de escaneo	Guiñada (sesgada)55 ° y & Pitch55 °
trabajo 250mA ± 5% Temperatura de funcionamiento	siattery	2000 mAh (escaneo y transmisión 30000 veces)
Temperatura de funcionamiento 0 0° C ~ + 50 ° C Temperatura de -40 ° C ~ + 70 ° C Humedad 5% -95% certificaciones CE, IP54,ROHS, FCC ,CEM, ROJO, LVD Peso 275g Dimensiones de la caja 50 juegos / ctn; 16 kg / ctn;	Tensión de trabajo	5 VDC ± 10%
funcionamiento 0 0° C ~ + 50 ° C Temperatura de almacenamiento Humedad 5% -95% certificaciones CE, IP54,ROHS, FCC ,CEM, ROJO, LVD Peso 275g Dimensiones de la caja Peso de la caja 50 juegos / ctn; 16 kg / ctn;	corriente	trabajo 250mA ± 5%
Humedad 5% -95% Certificaciones CE, IP54,ROHS, FCC ,CEM, ROJO, LVD Peso 275g Dimensiones de la caja 190 mm * 115 mm * 85 mm; Peso de la caja 50 juegos / ctn; 16 kg / ctn;	Temperatura de funcionamiento	
CE, IP54,ROHS, FCC ,CEM, ROJO, LVD Peso 275g Dimensiones de la caja 50 juegos / ctn; 16 kg / ctn;	Temperatura de almacenamiento	-40 ° C ~ + 70 ° C
Peso 275g Dimensiones de la 190 mm * 115 mm * 85 mm; caja Peso de la caja 50 juegos / ctn; 16 kg / ctn;	Humedad	5% -95%
Dimensiones de la 190 mm * 115 mm * 85 mm; caja Peso de la caja 50 juegos / ctn; 16 kg / ctn;	certificaciones	CE, IP54,ROHS, FCC ,CEM, ROJO, LVD
caja Peso de la caja 50 juegos / ctn; 16 kg / ctn;	Peso	275g
	Dimensiones de la caja	190 mm * 115 mm * 85 mm;
Tamaño del cartón 600 mm × 450 mm × 420 mm	Peso de la caja	50 juegos / ctn; 16 kg / ctn;
	Tamaño del cartón	600 mm × 450 mm × 420 mm

Detalle de imágenes del producto











Información de la empresa

OCOM es un fabricante líder de productos relacionados con POS e identificación automática que está calificado por Compañía Global Fortune 500. Tenemos la garantía de garantía comercial de primer nivel de Alibaba.

Coberturas de la cartera de productos OCOM <u>Impresora térmica, impresora de códigos de barras, impresora matricial DOT, escáner de códigos de barras, recopilador de datos, máquina POS y otros periféricos POS, que son ampliamente utilizados para minoristas, restaurantes, bancos, loterías, transporte, logística y otras aplicaciones. tenemos <u>ISO, CE, FCC, Rohs, SONCAP</u>y otras certificaciones requeridas.</u>

Desde su creación en junio de 2007, OCOM se ha adherido al sistema de calidad ISO9001: 2015. Nos centramos en la calidad confiable del producto y el precio competitivo. Hemos atendido a más de 2600 clientes en 159 países, 50 de los cuales son los mayores distribuidores en su territorio. Nuestros principales mercados están en Europa, Australia y están creciendo rápidamente en América del Sur y África. La lista de clientes incluye famosos Unilever, O2, Star

La misión de OCOM es la opción convincente para nuestros socios, basada en nuestras tres creencias

básicas: "Integridad, esfuerzo por la excelencia, cooperación ganadora", nos gustaría establecer asociaciones estables y confiables con clientes de todo el mundo. <u>OEM / ODM es bienvenido</u>.

Juntos buscamos lo mejor.

