

Características:

Diseño ergonómico, cómodo de usar

Lea fácilmente todos los códigos de barras 1D 2D convencionales en el mercado (4mil)

Interfaz: USB, bluetooth 4.2, Wireless 2.4G

Consumo de energía ultra bajo, tiempo de trabajo continuo 20h

Bluetooth y bluetooth La distancia inalámbrica larga podría ser más de 60 m , se puede usar en teléfonos móviles y PC

Ampliamente utilizado en supermercados, almacenes, pagos móviles, cadenas de tiendas

Especificación:

| | |
|---|--|
| Modelo | OCBS-W238 |
| Fuente de alimentación | DC 5V @ 250mA (trabajo) |
| Tipo de interfaz | Tipo-B |
| Modo de comunicación | USB □Inalámbrico 2.4G □Bluetooth inalámbrico 4.2 |
| Receptor | Se utiliza para recibir y transmitir datos del escáner. |
| Cable | USB, conecte el escáner a un dispositivo host y cargue. |
| Altura de caída | 1,5 metros |
| Temperatura. Prueba | 30 minutos para alta temperatura, 30 minutos para baja temperatura, (alta temperatura 60 °C , baja temperatura -20 °C) |
| Tipo de scaneado | CMOS |
| píxel | 1.3M CMOS Exposición global |
| Resolución | 100 CM/S |
| Profundidad de campo | 50 mm ~ 900 mm |
| Modo de escaneo | Modo de disparo, modo de detección automática |
| Ángulo de escaneo | Balaceo : ±360° □Cabeceo : ±60°o mayor □Guiñada : ± 55 °o mayor □ |
| Ángulo visual | Horizontal 4 0 ° × Vertical 30 ° |
| Imprimir señal de contraste | ≥25 % PC |
| Distancia de transmisión inalámbrica | 2,4 GHz, 70 metros; Bluetooth 30 metros (distancia abierta) |
| Almacenamiento | 350 KB (más de 20 000 códigos de producto) |
| Capacidad de la batería | 5000mAh |
| Tiempo de carga de la batería | alrededor de 7 horas |
| tiempo de trabajo continuo | ≥ 36 horas |
| Tiempo de espera | 1 mes |
| Capacidad de decodificación | 1D : UPC-A , UPC-E,EAN-8 , EAN-13, Código 128, GS1-128, Código 39, Código 32, Código 93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, Industrial 2 de 5 (Recta 2 de 5), Codabar (NW-7, barra de datos GS1) 2D: código QR, código Micro QR, matriz de datos, PDF417, Micro PDF 417, Aztec, etc. |
| Peso | Bruto: 710 g |
| Paquete | 230 * 130 * 132 mm |
| 20 en 1 caja de cartón | 680*470*280mm/15kg |
| Ambiente | |
| Temperatura y humedad de trabajo | 0 a 45 grados centígrados, 10%~80% Sin condensación |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20 a 60 grados centígrados, 10%~90% Sin condensación |









