

OCBS-W239 2.4G Handheld 2D Escáner de código de barras inalámbrico con alto rendimiento

(MINNESOTA:OCBS-W239)

Características:

2,4G o 2,4G +Bluetooth para la opción;
300.000 píxeles y motor de escaneo de alta precisión de exposición global;
El diseño de bajo consumo puede escanear 20.000 veces;
El escaneo de códigos de barras de alta densidad tiene un alto rendimiento;
Rendimiento superior para códigos bidimensionales pequeños;
Cradle es para cargar y recibir.

Especificación

| General | |
|---|---|
| Modelo | OCBS-W239 |
| función inalámbrica | 2,4G o 2,4G + Bluetooth para la opción |
| Batería | 3,7 V/2500 mAh (escaneo y transmisión de 20000 veces) |
| Modo de solicitud | LED / zumbador |
| Tensión de trabajo | +4,2 V±10 % VCC |
| corriente de trabajo | 226mA |
| Corriente de arranque | 204mA |
| Corriente de espera | 96mA |
| Especificaciones de choque | Diseñado para soportar caídas de 1,5 m |
| Actuación | |
| Iluminación | LED blanco |
| Puntería | LED rojo |
| Sensor de imagen | CMOS |
| Resolución de imagen | 640*480 |
| Imprimir contraste | ≥ 20 % de diferencia de reflexión mínima |
| ángulo de escaneo | Balanceo/cabeceo/guñada: 65° (guñada), 65° (cabeceo), 360° (balanceo) |
| Capacidad de decodificación | 1D: Codabar, Código 39, Código 32 Farmacéutico (PARAF), Intercalado 2 de 5, NEC 2 de 5, Código 93, Recto 2 de 5 Industrial, Recto 2 de 5 IATA, Matriz 2 de 5, Código 11, Código 128, GS1-128,UPC-A,UPC-E,EAN/ENE-8,EAN/ENE-13, MSI, GS1 DataBar omnidireccional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar ampliado, China Post (Hong Kong 2 de 5), Korea Post 2D: Bloque de código A, Bloque de código F, PDF417, Micro PDF417, Códigos compuestos GS1, Código QR, Matriz de datos, MaxiCode, Azteca, HANXIN |
| Profundidad del campo de exploración | Código 39 (4 mil): 6-15 cm, Código 39 (5 mil): 4-20 cm, Código 39 (13 mil): 6-35 cm Cierre rápido (15 mil): 4-20 cm, Cierre rápido (20 mil): 3-25 cm, Cierre rápido (30 mil): 3-35 cm UPC-A(13mil):4-35cm,ENA-13(5mil):6-15cm,ENA-13(5mil):3-35cm |
| Físico | |
| Peso | Bruto: 290g |
| Paquete | 122*165*105mm/493g |
| 30 en 1 caja de cartón | 525*430*360mm/16,5 kg |
| Ambiente | |
| Temperatura y humedad de trabajo | 0 a 45 grados centígrados, 10%~80% Sin condensación |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20 a 60 grados centígrados, 10%~90% Sin condensación |



















