

# Escáner de código de barras inalámbrico 2D de mano

- W239 )

## Características:

1. 2.4G o 2.4G Bluetooth para la opción
2. 300.000 píxel y exposición mundial motor de escaneo de alta precisión
3. El diseño de bajo poder puede escanear 20, 000 veces
4. Exploración alta densidad el código de barras tiene un alto rendimiento
5. Rendimiento superior para Pequeños códigos bidimensionales
6. La base es para cargar y recibir

## Especificación

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Modelo                                  | - W239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| función inalámbrica                     | 2.4G o 2.4GBluetooth para la opción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Batería                                 | 3,7 V/25 00 mAh ( 2000 0 veces escaneo y transmisión)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Modo de solicitud                       | LED / zumbador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tensión de trabajo                      | 4,2 V±10% V CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Trabajando Actual                       | 226mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Corriente de arranque                   | 204mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Corriente de espera                     | 96mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Especificaciones de choque              | Diseñado para soportar caídas de 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Iluminación                             | LED blanco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Puntería                                | LED rojo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sensor de imagen                        | CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resolución de imagen                    | 640*480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Imprimir c en contraste                 | ≥ 20% de diferencia reflectante mínima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ángulo de escaneo                       | Balaneo/cabeceo/guñada: 65°Guñada, sesenta y cinco°Tono, 360°Rodar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capacidad de decodificación             | 1D: Codabar, Código 39, Código 32 Farmacéutico (PARAF), Intercalado 2 de 5, NEC 2 de 5, Código 93, Recto 2 de 5 Industrial, Recto 2 de 5 IATA, Matrix 2 de 5, Código 11, Código 128, GS1- 128, UPC-A, UPC-E, EAN/ENE-8, EAN/ENE-13, MSI, GS1 DataBar omnidireccional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar ampliado, China Post (Hong Kong 2 de 5), Korea Post 2D: Bloque de código A, Bloque de código F, PDF417, Micro PDF417, Códigos compuestos GS1, Código QR, Matriz de datos, MaxiCode, Azteca, HANXIN |
| Profundidad del campo de exploración    | Código 39 (4 mil): 6-15 cm Código 39 (5 mil): 4-20 cm Código 39 (13 mil): 6-35 cm Cierre rápido (15 mil): 4-20 cm, Cierre rápido (20 mil): 3-25 cm, Cierre rápido (30 mil): 3-35 cm UPC-A(13mil):4-35cm, ENA-13(5mil): 6-15cm, ENA-13(5mil): 3-35cm                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso                                    | Bruto: 290 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Paquete                                 | 122*165*105milímetro/493g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30 en 1 caja                            | 525* 430* 360 mm/ 16.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ambiente</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura y humedad de trabajo        | 0 a 45 grados centígrados, 10%~80% Sin condensación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20 a 60 grados centígrados, 10%~90% Sin condensación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |







































