

# Escáner de código de barra inalámbrico 1D/2D de alto rendimiento

## (Modelo no.: OCBS-W288)

### Característica:



Tecnología de imágenes de alto rendimiento;

Alta compatibilidad para todos los principales símbolos 1D y 2D;

Puede leer el código de barras en la pantalla y el código de barras de Color;

Configuración de funciones múltiples especiales compatibles;

Inalámbrico 2.4G y Bluetooth Disponible.

### Especificación:

| General            |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Model              | OCBS-W288                                                                          |
| Color              | Negroazul                                                                          |
| Material           | ABSPC                                                                              |
| Actual             | Corriente de trabajo (estándar): <195MA<br>Corriente de espera (estándar): <130 mA |
| Voltaje de entrada | 3.3 VDC (/ - 10%)/500MA                                                            |
| Interfaz           | USB2.4G/USB2.4GBluetooth                                                           |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batería                          | 1800mAh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tiempo de trabajo                | 12 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tiempo de carga                  | 4 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indicadores de lectura           | Luz LED y timbre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Receptor                         | Para 2.4g comunicación inalámbrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actuación                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sensor CMOS                      | 640*480píxeles, exposición global de 0.3MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fuente de luz                    | Luz blanca LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Luz de puntería                  | Punto rojo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resolución                       | 4mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Modo de activación               | Escaneo manual, continuo, detección automática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resistencia a la conmoción       | 1,2m caída libre en la superficie de concreto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Impresión Contraste              | ≥15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Códigos de barras                | 1D: Todos los códigos estándar 1D, incluido el código lineal GS1 Databar™, se pueden distinguir y decodificar automáticamente.<br>2d: código aztec; Matriz de datos; Maxicodo; QRCode; Hanxina; Código microqr<br>Código de pila: GS1 DataBar expandido apilado; GS1 DataBar apilado; GS1 DATABAR apilado omnidireccional; GS1 COMPUESTO DE DATABAR; MicROPDF417; PDF417. |
| Profundidad de campo típica      | Profundidad de campo de código de barras de precisión<br>13mil Ean-13 55 mm-380 mm<br>15mil Code128 45 mm - 480 mm<br>5mil Code39 35 mm - 170 mm<br>15mil QR 25 mm - 340 mm<br>(La profundidad mínima de campo está determinada por la longitud del código de barras y el ángulo de escaneo. Depende de la resolución de impresión, el contraste y la luz ambiental).     |
| Ángulo de lectura                | Pitch: 0-360 °; Rollo (inclinación): ± 60 °; Sesgo (guiñada): ± 60 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Físico                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso                             | NET: 166G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensión                        | 160*64*86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Paquete                          | 195*105*80 mm/0.253kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50 en 1 cartón                   | 560*410*430 mm/14 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ambiente                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura de trabajo y humedad | 0 a 45 grados centígrados, 10% ~ 80% sin condensación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Temperatura de almacenamiento y humedad | -20 a 60 grados centígrados, 10% ~ 90% sin condensación |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|















