Impresora térmica integrada de alta velocidad 80 / 58mm

(M / N: OCKP-8001)

caracteristicas:

Velocidad de impresión de 160 mm / s;

Casa de papel de gran tamaño de 80 mm de diámetro;

Ancho de la casa de papel de 58 o 80 mm ajustable;

Soporta cortador automático;

Admite páginas de códigos de idioma de varios países;

Soporte de impresión gráfica;

Soporta almacenamiento e impresión de logotipos NV;

Soporta múltiples impresiones de códigos de barras 1D y 2D;

Vida del cabezal de la impresora 100 km, vida del cortador un millón de veces.

Especificación:

Método de impresión	Térmica directa
Velocidad de impresión	160mm / s
Diámetro del rollo de papel	Φ80mm
Capacidad de columna	576 puntos / linea
Grosor del papel	0.06 ~ 0.08mm
Interfaz	USB + RS232 + puerto paralelo
Personaje	GB18030 y páginas de códigos de idioma de varios países
Tamaño del personaje	ANK：Fuente A：1.5 × 3.0mm（12 × 24 puntos）Fuente B：1.1 × 2.1mm（9 × 17 puntos）
Tipos de codigo de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13（EAN13 / JAN8（EAN8 / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D: QRCode / PDF417
Búfer de entrada	32K bytes
NV Flash	64K bytes
Adaptador de corriente	DC24V / 2.5A

Salida de cajonera	DC 24V / 2.5A
Peso	0.96kG
Dimensiones	140 × 142 × 110.7mm (D × W × H)
Ambiente de trabajo	Temperatura (0 ～ 45) humedad (10 ～ 80%)
Entorno de almacenamiento	Emperadura (-10 ～ 60 humidity) humedad (10 ～ 80%)
Vida de la cabeza de la impresora	100 km

Ocom®

At your side

OCKP-8001

Ocom®

At your side

OCKP-8001

Aocom®

At your side

OCKP-8001

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCKP-8001



ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCKP-8001

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCKP-8001

ISO FC CE RoHS