

# Comprobador de precisistema operativo con pantalla táctil pos del sistema Android de 10,1 pulgadas con escáner de código de barras 2D

(N/M:OCPC-001-A)

## Características:

Sistema androide 11;  
Rockchip series RK3568, quad core 2.0G, RK3566 1.8G CPU para opción;  
2G de RAM y 16G de ROM;  
Pantalla IPS de alta definición de 10,1 pulgadas;  
Pantalla táctil capacitiva multipunto  
Admite la función wifi,  
resolución 1280\*800;  
Escáner de código de barras 1D/2D integrado.

## Especificación

|                       |                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procesador            | Rockchip series RK3568, quad core 2.0G, RK3566 1.8G CPU para opción                                                  |
| OS                    | Android 11                                                                                                           |
| Memoria               | 2G de RAM 16G de ROM                                                                                                 |
| Mostrar               | Pantalla IPS de alta definición de 10,1 pulgadas                                                                     |
| Resolución            | 1280*800                                                                                                             |
| Pantalla táctil       | Pantalla táctil capacitiva de diez puntos                                                                            |
| Escáner               | Módulo de escaneo de escáner de código de barras 2D compatible con código de barras 1D/2D                            |
| Wifi                  | 802.11/b/g/n                                                                                                         |
| USB                   | 4 * USB                                                                                                              |
| LAN                   | 1 puerto RJ45, 100/1000Mbps                                                                                          |
| Audio                 | 1 * salida de audio                                                                                                  |
| Fuerza                | CC12V, 5A                                                                                                            |
| Metodo de instalacion | 75*75 posición de orificio estándar VESA                                                                             |
| Accesorios            | Adaptador*1, cable de alimentación*1, soporte de pared VESA (75*75)*1, tornillo*8                                    |
| Ambiente de trabajo   | Temperatura de trabajo: -10 °C ~ 50 °C<br>Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 60 °C<br>Humedad relativa: 10%~90% |











OCPC-001













OCPC-001





OCPC-001





OCPC-001





OCPC-001

