

# Impresora térmica de recibos mini de alta velocidad de impresión de 58 mm (Modelo: OCPP -585)

## Especificación:

Método de impresión	Térmica directa
Densidad de impresión	384 puntos / línea (203 DPI)
Tamaño del personaje	384 puntos / línea, carácter ANK, fuente: A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 puntos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	ENE13□EAN13□ENE8□EAN8□CÓDIGO 39
Comando de impresión	Compatible con PSON ESC / POS
Idioma	Soporte de idioma del comprador
Velocidad de impresión	90 mm / seg
Ancho de papel	57.5 ± 0.5mm
Grosor del papel	0.06-0.08mm
MCBF (vida)	50km
Dimensión	190 * 132 * 119 mm
Peso bruto	1,2 kg
Cortador automático	cortador manual
Sensor	Sensor de fin de papel, Sensor de fin de papel, Sensor de tapa abierta
Rollo de papel	Φ75mm
Interfaz	RS-232C, Paralelo, USB, LAN
Conductor	Gana 9X, Ganar 2000, Ganar 2003, Ganar XP, Win Vista, Win 7 compatible con ESPON
Entrada de voltaje del adaptador	CA 110V / 220V, 50-60Hz
Salida de voltaje del adaptador	DC12V / 3A
Voltaje de entrada de impresora	DC12V / 3A
Control de cajones de efectivo	DC12V / 1A
Temperatura de trabajo	0-45°C, Humedad: 10-80%
Temperatura de ahorro	-10-60°C, Humedad: 10-90%
Certificado	CE / FCC / CCC / RoHS

## Detalles de producto:



OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585



