

# Impresora térmica de 58 mm

(Modelo No .: OCPP -586)

## Característica:

- I Tamaño pequeño y diseño elegante.
- I Puede conducir cajón de efectivo
- I Alta velocidad de impresión
- I Compatible con ESPON
- I Vida del cabezal de impresión: 50 km

## Especificación:

<b>Método de impresión</b>	Térmica directa
<b>Impresión Densidad</b>	384 puntos / línea (203 DPI)
<b>Tamaño del personaje</b>	384 puntos / línea, carácter ANK, fuente: A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 puntos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
<b>Tipo de código de barras</b>	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CÓDIGO 39 QR (Función opcional)
<b>Comando de impresión</b>	Compatible con EPSON ESC / POS
<b>Idioma</b>	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europa occidental / griego / hebreo / Europa del este / Irán / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IránII / letón / árabe / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebreo / WPC1255 / tailandés
<b>Velocidad de impresión</b>	90 mm / seg
<b>Ancho de papel</b>	57.5 ± 0.5mm
<b>Grosor del papel</b>	0.06-0.08mm
<b>MCBF (vida)</b>	50km
<b>Dimensión</b>	190 * 132 * 119 mm
<b>Peso bruto</b>	1,2 kg
<b>Cortador automático</b>	cortador manual
<b>Sensor</b>	Sensor de fin de papel, Sensor de fin de papel, Sensor de tapa abierta
<b>Rollo de papel</b>	Φ75mm
<b>Interfaz</b>	RS-232C, paralelo, USB, LAN bluetooth (opcional)
<b>Conductor</b>	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibles con ESPON
<b>Suministro de impresora</b>	DC12V / 3A
<b>Control de cajones de efectivo</b>	DC12V / 1A
<b>Temperatura de trabajo</b>	0-45 grados C, Humedad: 10-80%
<b>Temperatura de ahorro</b>	-10-60 grados C, Humedad: 10-90%



OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586

