

# OCPP -586 POS 58 Impresora Controlador térmico Descargar Direct Thermal Printer Auto Cutter

(Modelo No .: OCPP -586)



## Característica:

Diseño pequeño y elegante.

Puede conducir cajón de efectivo

Alta velocidad de impresión

Compatible con ESPON

Vida de la cabeza de impresión: 50KM

## Especificación:

Método de impresión	Térmica directa
Densidad de la impresión	384 puntos / línea (203DPI)
Tamaño del personaje	384 puntos / línea, carácter ANK, fuente: A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24 puntos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (función opcional)
Comando de impresión	Compatible con EPSON ESC / POS
Idioma	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europa occidental / griego / hebreo / Europa del este / Irán / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IránII / letón / árabe / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebreo / WPC1255 / Tailandés
Velocidad de impresión	90mm / seg
Ancho de papel	57.5 ± 0.5mm
Grosor del papel	0.06-0.08mm
MCBF (vida)	50km
Dimensión	190 * 132 * 119 mm
Peso bruto	1.2kg
Cortador automático	cortador manual

Sensor	Sensor de fin de papel, Sensor de fin de papel, Sensor de cubierta abierta
Rollo de papel	Φ75mm
Interfaz	RS-232C, paralelo, USB, LAN bluetooth (opcional)
Conductor	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatible con ESPON
Suministro de impresora	DC12V / 3A
Control de cajonera	DC12V / 1A
Temperatura de trabajo	0-45 grados C, humedad: 10-80%
Temperatura de ahorro	-10-60 grados C, Humedad: 10-90%





OCPP-586





**Enchufe de alimentación para la opción**

