

Impresora térmica de recibos OCPP-587-U de 58 mm con soporte USB para papel grande

(M / N: OCPP-587-U)

Descripción del producto:

OCPP-587 es una impresora térmica Mini 58MM, el diseño de moda exquisita, pequeño e inteligente, con un alto sentido tecnológico Utilizando un gran motor y un gran diseño de movimiento de engranaje, arrastre 83mm de diámetro grande y logre 130 mm / s de alta velocidad de impresión al mismo tiempo, la solución perfecta para resolver el problema del soporte de impresora común de 58mm rollo de pequeño diámetro, velocidad de impresión lenta, habilitar imprimir más eficiente. Al mismo tiempo, proporciona una interfaz rica, que incluye puerto de red (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS, permite imprimir de forma más flexible y conveniente.

Rendimiento del producto:

- Diseño compacto de apariencia, tecnología de moda;
- estructura de alimentación de papel fácil, operación simple y conveniente;
- Alta fiabilidad del motor grande y movimiento de engranaje grande;
- velocidad de impresión de 130 mm / s, mejora significativamente la eficiencia de la impresión;
- Gran diseño de depósito de papel, el soporte perfecto para rollos de gran diámetro de 83 mm;
- Interfaz enriquecida opcional: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS;
- Admite GB18030 fuente grande y multi idioma;
- Admite descargas e impresión de LOGO y gráficos;
- Admite impresión de sistema Windows, Linux, Android e IOS;
- Interfaz Ethernet de 100M, imprima rápidamente y evite perder facturas.

Parámetros de la impresora:

Artículos	Parámetros	
Parámetros de impresión	Método de impresión	Línea Térmica
	Método de impresión	48 MM
	Resolución	384 puntos / línea(8dots / mm,203 ppp)
	Velocidad de impresión	130 mm/Segundo
	Tipo de interfaz	USB,COM,Internet(100 millones),WIFI,GPRS,Bluetooth
	Espaciado entre líneas	3.75 mm(Puede ajustar el espaciado entre líneas por comando)
	Line No.	Fuente A:32 personaje / Line Fuente B:42 personaje / Line Chino simple y tradicional-16 líneas Standard GB18030 chino simplificado / tradicional Fuentes
Código de barras Character	Tamaño del personaje	ANKpersonaje,Fuente A:1.5 × 3.0mm(12 × 24) Fuente B:1.1 × 2.1 mm(9 × 17) Simplificado/Chino tradicional:3.0 × 3.0 mm (24 × 24) Puntos)
	Juego de caracteres extendido	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letonia / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letonia) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Tailandia)
Impresión de gráficos Papel	Código de barras	Código de barras 1D:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Código de barras 2D:CÓDIGO QR
	Impresión de gráficos	Admite la descarga e impresión de mapas de bits
	Tipo	Rollo térmico
	Anchura	57.5 ± 0.5mm
Impresión de gráficos Papel	Diámetro	≤83mm
	Método de alimentación	Alimentación fácil (alimentación Clameshell)

Impresión comandos Poder	Comandos	ESC / POS
	Adaptador de corriente	Entrada:AC 100V-240V,50-60Hz
	Salida Casher Drawer	Salida:DC 12V / 2A DC 12V / 1A
Buffer	Buffer de entrada	4K
características físicas mientorno	NV Flash	40K
	Peso	750g
	Dimensión	180 * 115 * 127 (MM)
	Trabajando	Temperatura:5 ~ 45 °C, Humedad:10 ~ 80%
	Almacenamiento	Temperatura:-10 ~ 50 °C ,Humedad:10 ~ 90%(Sin rocío)
Parámetro de confiabilidad	Print Head Life	100KM(densidad de impresión≤12.5)
Software	Conductor	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



0CPP-587





0CPP-587



www.ocominc.com



Thans & Cordial saludo
Harold Hu

OCOM Technologies Limited
Dirección: 4 / F, bloque 10, parque industrial Zhongxing, carretera Chuangye, distrito de Nanshan,
Shenzhen 518054, China;
Sitio web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;
E-mail: sales14@ocominc.com;
Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/name/sales14@ocominc.com)
MSN: ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp: 0086.18948789890;
Wechat: 0086.18948789890;
Móvil: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868;