

# Impresora térmica de recibos OCPP-587-UR de 58 mm con soporte grande para papel Puertos USB + COM

(M / N: OCPP-587-UR)

## Descripción del producto:

OCPP-587 es una impresora térmica Mini 58MM, el diseño de moda exquisita, pequeño e inteligente, con un alto sentido tecnológico Utilizando un gran motor y un gran diseño de movimiento de engranaje, arrastre 83mm de diámetro grande y logre 130 mm / s de alta velocidad de impresión al mismo tiempo, la solución perfecta para resolver el problema del soporte de impresora común de 58mm rollo de pequeño diámetro, velocidad de impresión lenta, habilitar imprimir más eficiente. Al mismo tiempo, proporciona una interfaz rica, que incluye puerto de red (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS, permite imprimir de forma más flexible y conveniente.

## Rendimiento del producto:

- Diseño compacto de apariencia, tecnología de moda;
- estructura de alimentación de papel fácil, operación simple y conveniente;
- Alta fiabilidad del motor grande y movimiento de engranaje grande;
- velocidad de impresión de 130 mm / s, mejora significativamente la eficiencia de la impresión;
- Gran diseño de depósito de papel, el soporte perfecto para rollos de gran diámetro de 83 mm;
- Interfaz enriquecida opcional: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS;
- Admite GB18030 fuente grande y multi idioma;
- Admite descargas e impresión de LOGO y gráficos;
- Admite impresión de sistema Windows, Linux, Android e IOS;
- Interfaz Ethernet de 100M, imprima rápidamente y evite perder facturas.

## Parámetros de la impresora:

| Artículos                   | Parámetros                    |   |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| Parámetros de impresión     | Método de impresión           | Línea Térmica   |
|                             | Método de impresión           | 48 MM   |
|                             | Resolución                    | 384 puntos / línea(8dots / mm,203 ppp)  |
|                             | Velocidad de impresión        | 130 mm/Segundo  |
|                             | Tipo de interfaz              | USB,COM,Internet(100 millones),WIFI,GPRS,Bluetooth  |
|                             | Espaciado entre líneas        | 3.75 mm(Puede ajustar el espaciado entre líneas por comando)  |
|                             | Line No.                      | Fuente A:32 personaje / Line<br>Fuente B:42 personaje / Line<br>Chino simple y tradicional-16 líneas  |
| Código de barras Character  | Personaje                     | Standard GB18030 chino simplificado / tradicional Fuentes   |
|                             | Tamaño del personaje          | ANKpersonaje,Fuente A:1.5 × 3.0mm(12 × 24)<br>Fuente B:1.1 × 2.1 mm(9 × 17) Simplificado/Chino tradicional:3.0 × 3.0 mm (24 × 24) Puntos)   |
| Impresión de gráficos Papel | Juego de caracteres extendido | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letonia / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letonia) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Tailandia) |
|                             | Código de barras              | Código de barras 1D:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128<br>Código de barras 2D:CÓDIGO QR  |
| Impresión de gráficos Papel | Impresión de gráficos         | Admite la descarga e impresión de mapas de bits   |
|                             | Tipo                          | Rollo térmico   |
|                             | Anchura                       | 57.5 ± 0.5mm  |
|                             | Diámetro                      | ≤83mm   |
|                             | Método de alimentación        | Alimentación fácil (alimentación Clameshell)  |

|                                     |                        |  |
|-------------------------------------|------------------------|--|
| Impresión comandos Poder            | Comandos               | ESC / POS  |
|                                     | Adaptador de corriente | Entrada:AC 100V-240V,50-60Hz                           |
|                                     | Salida Casher Drawer   | Salida:DC 12V / 2A<br>DC 12V / 1A                      |
| Buffer                              | Buffer de entrada      | 4K   |
| características físicas mientorno   | NV Flash               | 40K  |
|                                     | Peso                   | 750g   |
|                                     | Dimensión              | 180 * 115 * 127 (MM)                                   |
|                                     | Trabajando             | Temperatura:5 ~ 45 °C, Humedad:10 ~ 80%                |
|                                     | Almacenamiento         | Temperatura:-10 ~ 50 °C ,Humedad:10 ~ 90%(Sin rocío)   |
| Parámetro de confiabilidad Software | Print Head Life        | 100KM(densidad de impresión≤12.5)                      |
|                                     | Conductor              | Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10 |



0CPP-587





0CPP-587



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



Thans & Cordial saludo  
Harold Hu

\*\*\*\*\*  
OCOM Technologies Limited  
Dirección: 4 / F, bloque 10, parque industrial Zhongxing, carretera Chuangye, distrito de Nanshan,  
Shenzhen 518054, China;  
Sitio web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);  
E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);  
Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/name/sales14@ocominc.com)  
MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);  
Whatsapp: 0086.18948789890;  
Wechat: 0086.18948789890;  
Móvil: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868;