

OCPP-58C Impresora Térmica de Recibo de 58mm (Modelo: OCPP-58C)

Especificación:

| | |
|------------------------------------|---|
| Método de impresión | Térmico directo |
| Densidad de impresión | 384 puntos / línea |
| Tamaño del personaje | ANK, Fuente A: 12x24dots Fuente B: 9x17dots Chino simplificado / tradicional: 24x24dots |
| Código de barras | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 |
| Interfaz | Paralelo / Serial / USB / LAN |
| Fuente de alimentación | DC 12V == 2.6A |
| Cajón de dinero | DC 12V == 1A |
| Vida útil del cabezal de impresión | 50 kilómetros |
| Condiciones de operación | Temperatura (0 ~ 45 grados C), humedad (10 ~ 80%) |
| Condiciones de almacenaje | Temperatura (-10 ~ 60 ° C), humedad (10 ~ 90%) |
| Velocidad de impresión | 120 mm / s |
| Ancho del papel | 57,5±0,5 mm |
| Diámetro exterior del papel | 65mm |
| Espesor del papel | 0,06 ~ 0,08 mm |
| Peso | Peso neto: 1.5KG, peso bruto: 2.5kg |
| Dimensión | 199 * 132 * 111,5 mm |
| Conductor | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8 |
| Cortador | Cortador automático |
| Mando | Compatible con EPSON ESC / POS |
| Espaciado de línea | 3.75mm (puede cambiar a través del comando) |

Detalles del producto:

