

## 2 pulgadas Auto cortador Pos impresora térmica (Modelo: OCPP-58C)

### Pliego de condiciones:

|   |   |
|---|---|
| Método de impresión                       | Térmico directo   |
| La densidad de impresión                  | 384dots / línea   |
| Tamaño de la fuente                       | ANK, Fuente A: 12x24dots<br>B Fuente: 9x17dots<br>Chino simplificado / tradicional: 24x24dots |
| Código de barras                          | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 /<br>CODE93 / CODE128    |
| Interfaz                                  | Paralelo / serie / USB / LAN  |
| Fuente de alimentación                    | DC 12V == 2.6A  |
| El cajón de dinero                        | DC 12V == 1A  |
| Curso de la vida del cabezal de impresión | 50 kilometros   |
| Condiciones de Operación                  | Temperatura (0 ~ 45 grados C), humedad (10 ~ 80%)   |
| Condiciones de almacenamiento             | Temperatura (-10 ~ 60 grados C), humedad (10 ~ 90%)   |
| Velocidad de impresión                    | 120 mm / s  |
| Ancho del papel                           | 57.5±0.5mm  |
| Diámetro exterior de papel                | 65mm  |
| Grosor del papel                          | 0,06 ~ 0,08 mm  |
| Peso                                      | Peso neto: 1,5 kg, peso bruto: 2,5 kg   |
| Dimensión                                 | 199 * 132 * 111.5mm   |
| Conductor                                 | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8                 |
| Cortador                                  | Cortador automático   |
| Comando                                   | Compatible con EPSON ESC / POS  |
| Interlineado                              | 3,75 mm (se puede cambiar a través de comandos)   |

### Detalles del producto:

