

Impresora térmica de recibos POS barata de China de 2 pulgadas con BIS

(M / N .: OCPP -58E)

Introducción del producto:

OCPP -58E es una impresora económica bien diseñada para la impresión térmica común de facturas, este molde es de material sólido, mano de obra exquisita. Diseño transparente de portada, simple y moderno, fácil para que los usuarios conozcan los rollos de papel 'Estado de uso, OCPP -58E adopta incorporado La fuente de alimentación no solo ahorra espacio, pero también es fácil para los usuarios configurar y utilizar los impresores. Es una muy buena opción para la impresión económica.

Características del producto

- Simple y moda, con material sólido, mano de obra exquisita.
- Fácil estructura de instalación de papel, simple y conveniente para operar
- Diseño incorporado de la fuente de alimentación, para ahorrar espacio y más convenientes de configurar;
- Diseño de cubierta transparente, el usuario puede conocer el estado de uso del papel en cualquier momento;
- Soporte GB18030 fuente grande, fácil de imprimir caracteres no comunes
- Admite la impresión en varios idiomas, adecuada para usuarios de todo el mundo;
- Ayuda a descargar e imprimir LOGO & graphics;
- Soporta impresión en sistemas Windows, Linux, Android e IOS.

Área de aplicación

Centros comerciales, restaurantes, tiendas, almacenamiento, impuestos, bancos, médicos, pos tal

Parámetros

Artículos	Parámetros
-----------	------------

Parámetros de impresión	Método de impresión	Linea termica
	Ancho de impresión	48MM
	Resolución	384dots / Line 8dots / mm 203dpi
	Velocidad de impresión	90mm / Segundo
	Tipo de interfaz	USB USB + Bluetooth
	Espaciado entre líneas	3,75 mm Puede ajustar el interlineado por comando
	Linea No.	Fuente A: 32 caracteres / línea Fuente B: 42 caracteres / línea Sencillo, tradicional chino-16 líneas.
	Personaje	Estándar GB18030 simplificado / fuentes chinas tradicionales
	Tamaño del personaje	Carácter ANK Fuente A 1.5 x 3.0mm 12 x 24dots Fuente B 1.1 x 2.1mm 9 x 17dots Chino simplificado / tradicional 3.0 x 3.0mm (24 x 24 puntos)
Carácter de código de barras	Conjunto de caracteres extendido	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PCPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (letón) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (tailandés)
	Codigo de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Impresión grafica	Impresión grafica	Soporta descarga de mapa de bits e impresión.
Papel	Tipo	Rodillo termico
	Anchura	57.5 ± 0.5mm
	Diámetro	≤60mm
	Método de alimentación	Alimentación fácil (alimentación Clameshell)
Imprimir comandos	Comandos	ESC / POS
Poder	Adaptador de corriente	Entrada AC 100V-240V, 50-60Hz Salida DC 12V / 2A
	Salida Casher Drawer	DC 12V / 1A
Buffer	Buffer de entrada	4K
	NV Flash	40K
características físicas	Peso	590g
	Dimensión	185 * 130 * 112 (MM)
Ambiente	Trabajando	Temperatura 5 ~ 45 °C Humedad 10 ~ 80%
	Almacenamiento	Temperatura -10 ~ 50 °C Humedad 10 ~ 90% Sin rocío
Parámetro de fiabilidad	Imprimir Head Life	50 km Densidad de impresión ≤12.5



OCPP-58E



Model: OCPP-58E
Print Speed: 100mm/s
Print Resolution: 203dpi
Print Density: 1200x1200
Current Codepage: 94
Support Character:
Simplified Chinese (GB18030)
Alphanumeric
CODE BAR:
1-UPC-A
2-UPC-E





OCPP-58E





OCPP-58E





Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products