

58 mm térmicaImpresora de recibos

(OCP-58e)

ProductoIntroducción:

OCP-58e es una impresora económica bien diseñada para la impresión térmica común de la cuenta, este molde está con el material sólido, exquisito obra. Diseño transparente de la cubierta, simple y manera, fáciles para que los usuarios sepa los rodillos de papel usando el estado, OCP-58e adoptan la fuente de alimentación incorporada, no solamente puede ahorrar el espacio, pero también fácil para que los usuarios configuren y utilicen impresoras. Es una opción muy buena para la impresión económica.

ProductoCaracterísticas

- Simple y manera, con el material sólido, exquisito obra.
- La estructura fácil del papel de la instalación, simple y conveniente a operar
- Diseño incorporado de la fuente de alimentación, ahorrar el espacio y más conveniente configurar;
- El diseño transparente de la cubierta, el usuario puede saber el papel rodillo está usando el estado en cualquier momento;
- Fuente grande de la ayuda GB18030, fácil imprimir infrecuentes caracteres
- Impresión multi de la lengua de la ayuda, conveniente para los usuarios por todas partes del mundo;
- La ayuda descarga e imprime insignia y gráficos;
- Apoye la impresión del sistema de Windows, de Linux, del Android y del iOS

AplicaciónÁrea

Compras centros comerciales, restaurantes, almacenes, almacenaje, impuestos, bancario, médico, postal

Parámetros

Artículos	Parámetros
Impresión	Térmica Línea
Método	
Impresión Ancho	m
Resolución	384dots/línea/8dots/mm/203dpi
Impresión Velocidad	90 mm/Second
Interfaz Tipo	USB/USB + Bluetooth
Línea Espaciado	3,75 mm/Puede ajustar el espaciado de línea por el comando
Línea No.	Fuente A:32 carácter/ Fuente B:42, carácter, línea Simple, tradicional Líneas chinas-16
Carácter	Estándar GB18030 simplificado/fuentes tradicionales chinas
Carácter Tamaño	Ankcharacter/Fuente Un/1.5 × 3.0m m/12 × 24dots/ Font b/1.1 × 2.1 milímetro/9 × 17dots/ Chino simplificado/tradicional/3.0 × 3.0 milímetro (24 × 24 puntos)
Bar carácter de código	Extendido conjunto de caracteres Bar Código
	PC437/katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/al/griego/hebreo/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/Letón/Árabe/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Letón)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(tailandés)
Gráficos impresión	UPC-a/UPC-e/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) CODE39/ITF/
Papel	Codabar/CODE93/CODE128
	Apoya descarga e impresión de mapas de bits
Tipo	Térmica Rodillo
Ancho	57,5 ± 0,5 mm
Diámetro	≤ 60 mm
Alimentación	Fácil alimentación (clameshell feed)
Método	
Impresión comandos	Comandos
	ESC/POS

Poder	Poder Adaptador	Entrada CA 100V-240V, 50-60Hz
		Salida DC 12V/2A
Búfer	Casher Salida del cajón	DC 12V/1A
	Entrada Búfer	4
física	NV Flash	40
	Peso	590g
características Ambiente	Dimensión	185 * 130 * 112 (milímetro)
	Trabajo	Temp 5 ~ 45 °C Humedad 10 ~ 80%
Fiabilidad parámetro	Almacenamiento	Temp 10 ~ 50 °C Humedad 10 ~ 90% Sin rocío
	Impresión Vida de la cabeza	50 impresión ≤ 12.5 de la densidad