

# Impresora térmica de recibos de escritorio de 58 mm

(Modelo: OCPP-58H)

## Características:



Diseño elegante y compacto;

Impresora térmica de recibos rápida, confiable y versátil;

Ampliamente aplicado en comercio minorista, catering, hospital, etc.

Fácil carga de papel;

;

Vida útil del cabezal de impresión: 50 KM.

## Especificación

General	
Model	OCPP-58H
Nombre	Impresora térmica de escritorio de 58 mm
Color	Negro
Interfaz	USB
Fuente de alimentación	Entrada: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Salida: CC 12 V/3 A.

Cajón de dinero	CC 12V/1A
Cortador	Corte manual
Vida útil del cabezal de la impresora	50 km
Accesorios	Cable USB, cable de alimentación, rollo de papel, manual
Sistema operativo compatible	Compatible con windows, Linux, Adroid, IOS
Capacidad de impresión	
Método de impresión	Línea térmica directa
Resolución	203 ppp (8 puntos/mm)
Velocidad de impresión	90 mm/s
Ancho de impresión	48 mm
Impresión de gráficos	Admite la descarga e impresión de mapas de bits
Comando de impresión	Compatible con ESC/POS
Código de barras y carácter	
Código de barras	13 DE ENERO (EAN13) 8 DE ENERO (EAN8) CÓDIGO 39, QR (Opcional)
Tamaño del carácter	384 puntos/línea, carácter ANK, fuente: A: 12*24 puntos, 1,5 (ancho) x 3,0 (alto) mm Simplificado/Tradicional: 24*24 puntos, 3,0 (ancho) x 3,0 (alto) mm
Conjunto de caracteres	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europa occidental Griego/Hebreo/Europa del Este/Irán/WPC1252/PC866/PC852 PC858/IranII/Letón/Árabe/PT151,1251/PC747 WPC1257/Vietnam/PC864/Hebreo/WPC1255/Tailandés
Medios de comunicación	
Tipo de papel	Rollo de papel térmico
Ancho del papel	57,5±0,5 mm
Grosor del papel	0,06~0,08 mm
Diámetro del rollo de papel	75 mm máx.
Físico	
Dimensión	175*130*110mm
Peso	Neto:520g Bruto:720g
Caja del paquete	205*160*130mm
18 en una caja de cartón	485*415*391mm/16kg

Accesorios	Cable USB, manual de usuario, cable de alimentación, rollo de papel
Ambiente	
Temperatura y humedad de trabajo	0 a 45 grados centígrados, 10%~80% Sin condensación
Temperatura y humedad de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados, 10%~90% Sin condensación









Précautions de sécurité  
Attention à l'encrassement et à l'échauffement.  
Câble de puissance (à l'arrière) et câble de terre (à l'avant)  
Câble de puissance (à l'arrière)  
Câble de terre (à l'avant)

When the printer does not work for a long time, the printer  
character will possibly get warmer. When this situation happens,  
please clean the surface of the thermal head.  
soft cotton with absolute alcohol.  
(Attention: Check once a month)

25

10  
POWER  
ON/OFF



Thermal Receipt Printer  
Model: OCPP-58II  
Paper Width: 58mm  
Cash Drawer: DC12V/3A  
Power Input: DC12V/3A  
Interface: USB

CEFC

23021502100001