

Impresora térmica de recibos de escritorio de 58 mm

(Modelo: OCPP-58 años)

Características:



Alta velocidad de impresión de 90 mm/s;

Ruido muy bajo al imprimir;

Admite impresión de códigos 1D/2D;

Admite rodillo de papel de 50 mm como máximo;

Compatible con windows/Android/IOS;

Admite USB o USBBT;

Admite la impresión del logotipo nv;

Especificación

General	
Model	OCPP-58 años
Nombre	Impresora térmica de escritorio de 58 mm.

Color	Blanco o negro
Interfaz	USB/USBBluetooth
Fuente de alimentación	Entrada: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Salida: CC 12 V/3 A.
Vida útil del cabezal de la impresora	50KM
Buffer	Búfer de entrada 64 KB
SO compatible	Compatible con Windows/Android/IOS/Linux
Comando de impresión	ESC/POS
Capacidad de impresión	
Método de impresión	Línea térmica directa
Resolución	203 DPI (puntos por pulgada)
Velocidad de impresión	90 mm/s
Ancho de impresión	48mm
Espacio de línea	3,75 mm (puede ajustar el espacio entre líneas Medios de comunicaciómnte comando)
Comando de impresión	Compatible con ESC/POS
Código de barras y carácter	
Código de barras	1D: UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CÓDIGO39 / ITF / CODABAR / CÓDIGO93 / CÓDIGO128
Tamaño de carácter	384 puntos/línea, carácter ANK, Fuente: A:1,5(An)*3,0(AI) mm Fuente B: 1,1 (ancho) x 2,1 (alto) mm Simplificado/tradicional: 3,0 (ancho) x 3,0 (alto) mm
conjunto de caracteres	PC347 (estándar europeo)/Katakana PC850 (multilingüe)/PC860 (portugués) PC863 (canadiense-francés)/PC865 (nórdico) Europa occidental/griego/hebreo/Europa del este/Irán WPC1252/PC866(Cirílico#2)/PC852(Latín2) PC858/IránII/letón/árabe/PT151□1251□
Media	
Tipo de papel	rollo de papel termico
Ancho del papel	57,5 ± 0,5 mm
Diámetro del rollo de papel	50 mm máx.
Grosor del papel	0,06-0,08 mm
Físico	
Dimensión	115*100*120mm
Peso	0,58 kg
Ambiente	

Temperatura y humedad de trabajo	0 a 45 grados centígrados, 10%~80% Sin condensación
Temperatura y humedad de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados, 10%~90% Sin condensación





Aocom®
12 sheets 80g









Version : 58.E-Z09-AA
Revised date: 28-Jun-2023
Command standard: EPSON(ESC/POS)
Print mode: Normal mode &
Hex mode
Print method: Line thermal
Print width: 384 dots / line









