

OCPP -763C Impresora matricial de cinta de impacto de 24 pines de 76 mm con cortador automático

Característica

Impresora de recibos de matriz de puntos de impacto de 76 mm con cortador automático;
Compatible con EPSON;
Con función de detección de marca negra;
Interfaz serial + USB;
Soporte de cajón de efectivo expulsar;
Operación fácil y apariencia elegante.

Especificación

| | |
|----------------------------------|---|
| Método de impresión | Matriz de puntos en serie de 9 pines |
| Imprimir fuente | FUENTE A: 33 o 35; FUENTE B: 40 o 42 |
| Capacidad de la columna | 400 puntos |
| Tamaño del personaje | ANK, Fuente A: 9 * 9 puntos, Fuente B: 7 * 9 puntos Chino simplificado, chino tradicional: 16 * 16 puntos |
| Conjunto de caracteres | Opción del comprador |
| Carácter por línea | 400 puntos |
| Velocidad de impresión | 4.5 líneas / seg |
| Recibir buffer | Seleccionable como 45 bytes o 4k bytes usando interruptores Dip |
| Ancho de papel | 75.5 ± 0.5mm |
| Capacidad de copia | Un original y dos copias. |
| Cinta | ERC-39 |
| MCBF (vida) | 10,000,000 líneas |
| Conductor | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux |
| UPC | 32 bit |
| Entorno de almacenamiento | Temperatura (-10 ~ 60 ° c) humedad (10 ~ 90%) |
| Ambiente de trabajo | Temperatura (0 ~ 50 ° c) humedad (10 ~ 90%) |
| Dimensión | 230X146X145mm |
| Peso bruto | 3.75KG |
| Cortador automático | Sí |
| Sensor de fin de papel | Sí |
| Grosor del papel | 0.06-0.08mm |
| Rollo de papel | 75.5 ± 0.5mm * φ65mm |
| Interfaz | De serie+USB |
| Mando | Compatible con EPSON |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Control de caja de efectivo | DC 12-24V / 1A |
| Fuente de alimentación | DC24V / 2.5A |