Impresora matricial de 76 mm con cortador automático

(Modelo No. OCPP -763C)

caracteristicas:

l Impresora de recibos de matriz de puntos de impacto de 76 mm con cortador automático;
l Compatible con EPSON;
l Con función de detección de marca negra;
l De serie+USB interfaz;
l Soporte de cajón de efectivo;
l Operación fácil y apariencia elegante.
l

Especificaciones:

Método de impresión	Matriz de puntos en serie de 9 pines
Imprimir fuente	FUENTE A: 33 o 35; FUENTE B: 40 o 42
Capacidad de la columna	400 puntos
Tamaño del personaje	ANK, Fuente A: 9 * 9 puntos, Fuente B: 7 * 9 puntos Chino simplificado, chino tradicional: 16 * 16 puntos
Conjunto de caracteres	Opción del comprador
Carácter por línea	400 puntos
Velocidad de impresión	4.5 líneas / seg
Recibir buffer	Seleccionable como 45 bytes o 4k bytes usando interruptores Dip
Ancho de papel	75.5 ± 0.5mm
Capacidad de copia	Un original y dos copias.
Cinta	ERC-39
MCBF (vida)	10,000,000 líneas
Conductor	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
UPC	32 bit
Entorno de almacenamiento	Temperatura (-10 ~ 60 ° c) humedad (10 ~ 90%)
Ambiente de trabajo	Temperatura (0 ~ 50 ° c) humedad (10 ~ 90%)
Dimensión	230X146X145mm
Peso bruto	3.75KG
Cortador automático	si
Sensor de fin de papel	si
Grosor del papel	0.06-0.08mm
Rollo de papel	75.5 ± 0.5mm * φ65mm
Interfaz	De serie+USB
Mando	Compatible con EPSON
Control de caja de efectivo	DC 12-24V / 1A
Fuente de alimentación	DC24V / 2.5A

Aocom®

At your side

OCPP-763C

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCPP-763C

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-763C

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-763C

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-763C

Aocom®
At your side
OCPP-763C
Receipt Printer
ISO FC CE RoHS