

# OCPP -763C Impresora de impacto de matriz de puntos de recibos pos de 76 mm con cortador automático

## Característica

Impresora de recibos de matriz de puntos de impacto de 76 mm con cortador automático;  
Compatible con EPSON;  
Con función de detección de marcas negras;  
Interfaz serial + USB;  
Apoye el cajón del efectivo;  
Fácil operación y apariencia elegante.

## Especificación

<b>Método de impresión</b>	Matriz de puntos en serie de 9 pines
<b>Fuente de impresión</b>	FUENTE A: 33 o 35; FUENTE B: 40 o 42
<b>Capacidad de la columna</b>	400 puntos
<b>Tamaño de carácter</b>	ANK, fuente A: 9 * 9 puntos, fuente B: 7 * 9 puntos chino simplificado, chino tradicional: 16 * 16 puntos
<b>Conjunto de caracteres</b>	Opción de comprador
<b>Carácter por línea</b>	400 puntos
<b>Velocidad de impresión</b>	4.5 líneas / seg
<b>Recibir búfer</b>	Seleccionable como 45 bytes o 4k bytes usando interruptores DIP
<b>Ancho de papel</b>	75,5 ± 0,5 mm
<b>Capacidad de copia</b>	Un original y dos copias
<b>Cinta</b>	ERC-39
<b>MCBF (vida)</b>	10,000,000 líneas
<b>Conductor</b>	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
<b>UPC</b>	32 bits
<b>Entorno de almacenamiento</b>	Temperatura (-10 ~ 60 ° c) humedad (10 ~ 90%)
<b>Ambiente de trabajo</b>	Temperatura (0 ~ 50 ° c) humedad (10 ~ 90%)
<b>Dimensión</b>	230X146X145mm
<b>Peso bruto</b>	3,75 kg
<b>Cortador automático</b>	si
<b>Sensor de fin de papel</b>	si
<b>Grosor del papel</b>	0,06-0,08 mm
<b>Rollo de papel</b>	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
<b>Interfaz</b>	De serie+USB

<b>Mando</b>	Compatible con EPSON
<b>Control de caja de efectivo</b>	CC 12-24 V / 1A
<b>Fuente de alimentación</b>	DC24V / 2.5A