

código QR OCPP-808 Impresora térmica (Modelo: OCPP-808)

Presupuesto:

El método de impresión	Impresión térmica por línea
caracteres imprimibles	576dots / línea (por defecto), 512dots / línea; Personajes: simplificado punto de 24x24 chino, la biblioteca de fuentes de apoyo 18030, Taiwán y Hong Kong para apoyar (fuentes complejas) tradicionales, carácter ANK;
Fuente	A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17 puntos 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24 puntos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
tipos de códigos de barras	/ UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, códigos QR JUPC-A
La velocidad de impresión	300 mm / seg
interfaz	puerto Ethernet Serial + USB +
comando de impresión	comandos / ESC POS compatibles
conductor	En Win9X / Win XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista en / 7 / Win 8 / Linux, compatible con Win ESPON
El ancho de impresión	79,5 ± 0,5 mm (72 mm de ancho de impresión)
diámetro de papel	83 mm
de grosor del papel	0.06-0.08 mm
Cuchillo	cortador automático
fiabilidad de impresión	100 kilometros
poder	DC24V / 2.5A
temperatura	0-45 grados Celsius
En contraste humedad	10 a 80%
Dimensiones	190 * 145 * 145 (mm)
peso	1.60 kg
Información sobre pedidos	OCPP-808-URL: USB + Serial + Ethernet; OCPP-808-W: Wireless + USB;

información detallada del producto:

