

Recibo Térmica 80mmImpresora

(ModeloNo .: OCPP-809)

Parámetros:

Impresión Método	Línea térmica impresión
Impresión Personaje	576dots / línea (Por defecto), 512dots / línea; Personajes : Simplificado punto 24x24 china, apoyar 18030 fuente biblioteca, apoyo a Taiwán y Hong Kong tradicional (fuente compleja), Caracteres ANK;
Fuente	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Código de barras Tipo	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, Código QR
Impresión Velocidad	250 mm / seg para una sola interfaz , 300 mm / seg para la interfaz doble y tres las interfaces
Interfaz	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Impresión Comando	Compatible con EPSON ESC / POS comandos
Drivers	Win9X / Ventana XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible con ESPON, SDK para Android disponible.
Impresión Ancho	79,5 ± 0,5 mm (ancho de impresión de 72 mm)
Papel Diámetro	83mm
Grosor del papel	0.06-0.08mm
Cortador	Cortador automático (Opcional)
Impresión Confiabilidad	100 kilometros
Energía	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 grados C
Contrastar Humedad	10-80%
Dimensión externa	190 *145*145(Mm)
Peso	1.60kg

	P / N	Descripción
Orden información	OCPP-809-U	Puerto USB, con cortador automático
	OCPP-809-UR	USB + Serial puerto, con cortador automático
	OCPP-809-UL	USB + puerto LAN, con cortador automático
	OCPP-809-URL	USB + Serial + Lan puerto, con cortador automático
	OCPP-809-W	Wifi + puerto USB, con cortador automático
	OCPP-809-BUL	Bluetooth + USB + LAN, con auto-cortador
	OCPP-809-U0	Puerto USB, sin cortador automático
	OCPP-809-UR0	USB + Serial puerto, sin cortador automático
	OCPP-809-UL0	USB + puerto LAN, sin cortador automático
	OCPP-809-URL0	USB + Serial + Lan puerto, sin cortador automático
	OCPP-809-W0	Wifi + puerto USB, sin cortador automático
	OCPP-809-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sin auto-cutter