

# Impresora termal del recibo de OTPP 80E POS 80m m para la descarga del conductor

(Modelo No .: OCPP-80mi)

## \*Características:

1. Tipo de escritorio o montado en la pared para la opción.
2. Soporta códigos de barras multi 1D e impresión de códigos 2D.
- Puerto Ethernet 3.100M, transmisión de datos a velocidad ultra alta.
4. Soporta 256 KB de almacenamiento de logotipo NV y una memoria intermedia de 2M.
5. Admite la función de recordatorio de orden, compatible con el controlador OPOS.y detección de marca negra(Opcional)
6. Soporta monitor de estado de impresión y función de orden anti-pérdida.

## \*Parámetros técnicos:

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de impresión:               | Térmico directo                                                                                                                                                                                                                                      |
| Velocidad de impresión:            | 200 mm / s                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ancho del rollo:                   | 79.5 ± 0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diámetro de impresión:             | Φ80mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grosor del papel:                  | 0.06-0.08 mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Capacidad de columna:              | 576 puntos / línea512 puntos / línea                                                                                                                                                                                                                 |
| Espaciado entre líneas :           | 3.75 mm(Ajustable por comandos)                                                                                                                                                                                                                      |
| Comando de impresión:              | Compatible con el comando ESC / POS                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo de interfaz:                  | USB+Serie 25P/ Puerto paralelo 36P / LAN                                                                                                                                                                                                             |
| dopronuncia vida:                  | 1 millón de cortes                                                                                                                                                                                                                                   |
| PAGvida de cabeza rint:            | 100 km                                                                                                                                                                                                                                               |
| Buffer de entrada :                | 2048Kbytes                                                                                                                                                                                                                                           |
| NV Flash:                          | 256Kbytes                                                                                                                                                                                                                                            |
| Adaptador de corriente:            | AC110V / 240V,50 ~ 60Hz                                                                                                                                                                                                                              |
| Fuente de alimentación:            | DC 24V / 2.5A                                                                                                                                                                                                                                        |
| Suministro de cajones de efectivo: | DC 24V / 1A                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ambiente de trabajo:               | Temperatura (0~45) humedad (10~80%)(Nonorte- condensar)                                                                                                                                                                                              |
| Ambiente de trabajo:               | Temperatura (0-45) grado centígrado, humedad (10-80%) Nonorte- condensar                                                                                                                                                                             |
| Entorno de almacenamiento:         | Temperatura (-10~60°C); MARIDOl a humedad (10~90%)                                                                                                                                                                                                   |
| Tamaño del personaje:              | ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2.1 mm                                                                                                                                                                                                          |
| Código de barras:                  | UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/Código QR/ PDF417 (opciones)                                                                                                                                                  |
| Caracteres:                        | PC347(Estándar Europa),Katakana,PC850(Plurilingüe),PC860(portugués),PC863(Francés canadiense),PC865(nórdico),Europa occidental,griego,hebreo,Europa del este,Corrí,WPC1252,PC866(Cirílico # 2),PC852(Latin2), PC858,IranII,letón,Arábica,PT151(1251) |
| Características físicas:           | Peso: 1.25kg; Aspecto tamaño: 190 × 145 × 143metrom (largo * ancho * alto)                                                                                                                                                                           |

## \*Imágenes:



OCPP-80E



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





# OCPP-80E



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# OCPP-80E



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





OCPP-80E



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





OCPP-80E



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# OCPP-80E



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)







[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FCC





OCPP-80E



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)







# OCPP-80E



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





# OCPP-80E



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





## **\*PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:**

### 1. Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con la más alta calidad que satisfará la satisfacción de los clientes, nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 meses a partir del envío normalmente, algunos modelos designados pueden tener hasta 24 meses de garantía. Para la orden total, podemos suministrarle algunas piezas de repuesto para la reparación local. Y después de eso, puede devolver las piezas defectuosas para volver a trabajar.

### 2. Condiciones de pago

Para la orden total, usted puede pagarnos usando T / T, LC, Western Union, fideicomiso u otros. Sobre la orden de las muestras, T / T, Western Union, fideicomiso, Paypal son aceptables. El servicio de depósito en garantía funciona con Alipay.com. Actualmente, puede pagar con Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria. También puede pagar con ciertas tarjetas de débito, como Maestro, Solo, Carte Bleue, PostePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

### 3. Envío

Aceptamos todo tipo de formas de envío, incluidos: expreso, aéreo, marítimo, automóvil o recogido personalmente por los clientes.

#### 4. Disponibilidad de muestra y & Política

Después de que los clientes confirmaron nuestra especificación, estamos muy contentos de proporcionar muestras para pruebas y calificación. Todas las muestras deben pagarse antes del envío, y el precio de las muestras es un poco más alto que el pedido en masa. Cuando se realiza el pedido masivo, podemos devolverte el costo de las muestras o enviarte más productos con los envíos. Puede comprar las muestras directamente con t / t, western union o paypal. Y también puede comprarlo en nuestra tienda en línea en aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI) El pedido de muestra es necesario antes de lanzarlo a nuestra factoría

#### 5. Servicio post-venta:

\* Contamos con la garantía comercial de nivel superior del 1% hasta USD12000 garantizado por alibaba, que puede analizar su dinero correctamente para garantizar el tiempo de entrega y la calidad de los productos. (1) La garantía de todos los productos no es inferior a un año, algunos modelos incluso hasta dos años de garantía. (2) Se proporcionarán piezas de repuesto para pedidos masivos para el mantenimiento local de los clientes. (3) Tener distribuidores o agentes autorizados en el mercado principal que puedan proporcionar servicios locales de reparación y reemplazo. (4) La gestión profesional de CRM asegura el seguimiento rápido de las consultas y pedidos de los clientes. (5) Ventas con muchos años de experiencia en comercio exterior, dominio de idiomas extranjeros y fuerte sentido de responsabilidad. (6) 7 \* 24 horas en línea, los días hábiles responden dentro de las cuatro horas, los días de descanso dentro de las 12 horas. 6. Descargar

Puede acceder a <http://www.possolution.com.cn/cn/download.html> descargar controladores, software SDK, especificaciones del producto y manuales de usuario.

#### 7. Video guía

Para ayudar a los clientes a utilizar mejor nuestros productos, hemos grabado y cargado algunas guías de video, las puede encontrar en <http://www.possolution.com.cn/video.html>.

#### 8. política de MOQ

Sin limitación de MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente. Para la producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas.

#### 9. Solicite un presupuesto

Solicite una cotización en <http://www.possolution.com.cn/inquiry.html>

\*

**Información de la compañía: OCOM es uno de los principales proveedores de productos de punto de venta y de identificación automática que está calificado por la compañía Global Fortune 500. Tenemos la garantía de Garantía de Comercio de primer nivel.**

La cartera de productos de OCOM abarca Impresora térmica, Impresora de códigos de barras, Impresora matriz DOT, Escáner de código de barras, Recolector de datos, Máquina POS y otros productos periféricos POS, que se utilizan ampliamente para venta minorista, restaurantes, banca, lotería, transporte, logística y otras aplicaciones. Tenemos CE, FCC y otras certificaciones requeridas.

Desde su creación en junio de 2007, OCOM se ha mantenido fiel al sistema de calidad de ISO9001: 2008. Nos enfocamos en la calidad de los productos confiables y el precio competitivo. Servimos a más de 1300 clientes en 133 países, 40 de ellos son los mayores distribuidores en su territorio. Nuestros principales mercados se encuentran en Europa, Australia y en rápido crecimiento en Sudamérica y África. La lista de

clientes incluye famosos Unilever, O2, Equicom ...

La misión de OCOM es ser una opción atractiva para nuestros socios, basada en nuestras tres creencias básicas "Integridad basada, esforzarse por la excelencia, cooperación de beneficio mutuo", nos gustaría establecer alianzas estables y confiables con clientes de todo el mundo. OEM / ODM es bienvenido.

Juntos buscamos lo mejor.

\*Contacto:

### **Contacto: Harold Hu**

OCOM Technologies Limited

Dirección: 4 / F, bloque 10, parque industrial Zhongxing, carretera Chuangye, distrito de Nanshan, Shenzhen 518054, China;

Sitio web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 0086.18948789890;

Wechat: 0086.18948789890;

Móvil: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868;